

LAMPARA INCANDESCENTE,  
CASQUILLO BA 15D,  
5 W,110 V LAMPARAS INCANDESCENTES 110V,  
BA 15D, 5W



### Detalles técnicos generales:

<b>Nombre comercial del producto</b>		SIRIUS
<b>Tipo de corriente</b> • de la tensión de servicio		AC
<b>Tensión de servicio</b> • 1 / a 50 Hz / AC / valor asignado • 1 / a 60 Hz / AC / valor asignado	V V	115 115
<b>Número de referencia del material</b> • según EN 61346-2		P

### Construcción mecánica:

<b>Diámetro exterior / del elemento columna de señalización</b>	mm	70
---	----	----

### Dispositivo de iluminación:

<b>Tipo del dispositivo luminoso</b>		bombilla
--------------------------------------	--	----------

### Condiciones ambiente:

<b>Temperatura ambiente</b> • durante el funcionamiento	°C	-20 ... +50
<b>Altura</b>	mm	42
<b>Anchura</b>	mm	16

## Certificados/Homologaciones:

### General Product Approval

### EMC



### Shipping Approval



## Otras informaciones:

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

### Generador CAx online

<http://www.siemens.com/cax>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/8WD4348-1XX/all>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WD4348-1XX](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WD4348-1XX)

último cambio:

16-jun-2014