


391100240060

Interfaz modular con relé (EMR o SSR) 0.1 - 2 - 6 A



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	6 kV
Campo de funcionamiento ac:	19.2...26.4 V
Campo de funcionamiento dc:	19.2...26.4 V
Configuración de contactos:	1 contacto, Contacto conmutado
Corriente nominal del contacto:	6 A
Descripción comercial:	Interfaz modular de relé MasterBASIC - SSR, 1 contacto, 6,2 mm de ancho, ideal para interactuar con sistemas PLC. Terminales de tornillo, montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
Dimensiones:	6.2x87x87.2 mm
Potencia nominal ac:	0.25 VA
Potencia nominal dc:	0.25 W
Temperatura ambiente:	-40...70 °C
Tensión nominal de alimentación ac:	24 V
Tensión nominal de alimentación dc:	24 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina AC/DC
Vida útil eléctrica:	60000 cycles
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	CESEAC^{RU}USUKCA^{VE}DE^{DE}RINA

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)