



KIT DE BARRA DE ZAPATAS PRINCIPALES

Código	Descripción	Calibre máx. admisible
BPL400K	Kit de Zapatas principales 400 A para tablero tamaño 1	#6 - 600 kcmil
BPL800K	Kit de Zapatas principales 800 A para tablero tamaño 2	(4) #6 - 500 kcmil
BPL1250K	Kit de Zapatas principales 1250 A para tablero tamaño 3	(4) #6 - 500 kcmil



PERFIL AISLANTE PARA BARRAS PRINCIPALES

Código	Descripción
BPA123	Perfil aislante de 950 mm para cubrir barras principales tableros tamaño 1, 2 y 3



FALSOS POLOS

Código	Descripción
BP250F	Perfil de 1000 mm para cubrir espacios de interruptores M1 160 y M2 250
BP630F	Perfil de 1000 mm para cubrir espacios de interruptores M400 y M630MT
BP630F	Perfil de 1000 mm para cubrir espacios de interruptores M400 y M630MT
F107FP5	Tira de 5 falsos polos para cubrir espacios de interruptores M1 160 y M2 250 (sólo lado derecho).



ZOCLO OPCIONAL

Código	Descripción
BP1Z	Zoclo para tableros NBAR1250 tamaño 1
BP23Z	Zoclo para tableros NBAR 1250 tamaño 2 y 3



PUERTAS OPCIONALES

Código	Descripción
BP1D10	Juego de puertas para tablero NBAR1250, tamaño 1, 10 circuitos
BP1D16	Juego de puertas para tablero NBAR1250, tamaño 1, 16 circuitos
BP1D24	Juego de puertas para tablero NBAR1250, tamaño 1, 24 circuitos
BP2D12	Juego de puertas para tablero NBAR1250, tamaño 2, 12 circuitos
BP23D22	Juego de puertas para tablero NBAR1250, tamaño 2 y 3, 22 circuitos



KITS DE MEDICIÓN

Código	Descripción
M400KS	Kit de medición estándar para 400 A máximo. Sin comunicación.
M800KS	Kit de medición estándar para 800 A máximo. Sin comunicación.
M1250KS	Kit de medición estándar para 1250A máximo. Sin comunicación.
M400KP	Kit de medición plus para 400 A máximo. Sin comunicación.
M800KP	Kit de medición plus para 800 A máximo. Sin comunicación.
M1250KP	Kit de medición plus para 1250A máximo. Sin comunicación.