FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

**007 - RW - 277**

## 1.6 - CAJA OVAL "S". CON TAPA. PARA TUBO RIGIDO E IMC.

## 1.6 - OVAL CONDUIT BODIES "S". WITH COVER. FOR USE WITH RIGID AND IMC CONDUIT.

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

| Figura / Figure | Catalogo / Catalog | Codigo / Code | Medida nominal Hub size mm | Medida nominal Hub size inch | Volumen / Volume cm³ | Volumen / Volume cu. in | Peso x 100 pzas. / Weight x 100 pcs. kg | Peso x 100 pzas. / Weight x 100 pcs. Lb | Unit Ctn. Pzas. Pcs. | Ship Ctn. Pzas. Pcs. | Std. Pkg. Pzas. Pcs. | Num. y calib. max. conduct. / Max. No. and sze. conduct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLL | OLL-2987-C | 28.01.2987.C | 12.7 S | 1/2 S | 65.5 | 4.0 | 10.9 | 24.0 | 10 | 40 | 52 | 3, #8 AWG |
| | OLL-0089-C | 28.01.0089.C | 19.0 | 3/4 | 111.3 | 6.8 | 17.3 | 38.2 | 5 | 40 | 24 | 3, #6 AWG |
| | OLL-0094-C | 28.01.0094.C | 25.4 | 1 | 185.0 | 11.3 | 22.5 | 49.6 | 5 | 20 | 40 | 3, #4 AWG |
| | OLL-0099-C | 28.01.0099.C | 31.8 | 1 1/4 | 512.6 | 31.3 | 49.9 | 110.1 | 2 | 8 | 15 | 3, #2 AWG |
| | OLL-0079-C | 28.01.0079.C | 38.1 | 1 1/2 | 537.2 | 32.8 | 57.4 | 126.6 | 2 | 8 | 15 | 3, #1/0 |
| | OLL-0323-C | 28.01.0323.C | 50.8 | 2 | 1208.8 | 73.8 | 122.3 | 269.7 | 1 | 4 | 6 | 3, #4/0 |
| | OLL-0324-C | 28.01.0324.C | 63.5 S | 2 1/2 S | 1610.1 | 98.3 | 184.4 | 406.7 | 1 | 3 | 4 | 3, #4/0 |
| | OLL-0303-C | 28.01.0303.C | 63.5 L | 2 1/2 L | 2866.5 | 174.9 | 325.5 | 716.1 | 1 | - | 1 | 3, #300 MCM |
| | OLL-0325-C | 28.01.0325.C | 76.2 S | 3 S | 1850.9 | 113.0 | 230.4 | 508.1 | 1 | 3 | 4 | 3, #4/0 |
| | OLL-0304-C | 28.01.0304.C | 76.2 L | 3 L | 2866.5 | 174.9 | 285.5 | 628.1 | 1 | - | 1 | 3, #250 MCM |
| OLR | OLR-2988-C | 28.01.2988.C | 12.7 S | 1/2 S | 65.5 | 4.0 | 10.9 | 24.0 | 10 | 40 | 52 | 3, #8 AWG |
| | OLR-0090-C | 28.01.0090.C | 19.0 | 3/4 | 119.5 | 7.3 | 16.8 | 37.1 | 5 | 40 | 24 | 3, #6 AWG |
| | OLR-0095-C | 28.01.0095.C | 25.4 | 1 | 185.0 | 11.3 | 23.0 | 50.7 | 5 | 20 | 40 | 3, #4 AWG |
| | OLR-0100-C | 28.01.0100.C | 31.8 | 1 1/4 | 512.6 | 31.3 | 52.4 | 115.6 | 2 | 8 | 15 | 3, #2 AWG |
| | OLR-0080-C | 28.01.0080.C | 38.1 | 1 1/2 | 540.5 | 33.0 | 56.9 | 125.5 | 2 | 8 | 15 | 3, #1/0 |
| | OLR-0320-C | 28.01.0320.C | 50.8 | 2 | 1203.9 | 73.5 | 124.8 | 275.2 | 1 | 4 | 6 | 3, #4/0 |
| | OLR-0321-C | 28.01.0321.C | 63.5 S | 2 1/2 S | 1577.3 | 96.3 | 188.9 | 416.6 | 1 | 3 | 4 | 3, #4/0 |
| | OLR-0299-C | 28.01.0299.C | 63.5 L | 2 1/2 L | 2866.5 | 174.9 | 319.0 | 701.8 | 1 | - | 1 | 3, #300 MCM |
| | OLR-0322-C | 28.01.0322.C | 76.2 S | 3 S | 1850.9 | 113.0 | 230.4 | 508.1 | 1 | 3 | 4 | 3, #4/0 |
| | OLR-0300-C | 28.01.0300.C | 76.2 L | 3 L | 2866.5 | 174.9 | 280.0 | 616.0 | 1 | - | 1 | 3, #250 MCM |

Certificaciones / Compliances: Expediente/File No. LR 105795-1 Expediente/File No. E135600

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

**RAWELT, S.A. de C.V.**

RAWELT® INYECTADOS
Una División del Grupo REVUELTA

25 - V - 2009