

CATÁLOGO



CENTROS DE CARGA STARSYS

Número de polos	Zapatillas principales (capacidad máx.)	Tipo de montaje	Código
2	50 A	Sobreponer	ST502



CENTROS DE CARGA USO DOMÉSTICO

Zapatillas principales, 1 fase - 3 hilos, 120/240 V, 10 kA simétricos


Número de polos	Zapatillas principales (capacidad máx.)	Tipo de montaje	Código
2	50 A	Empotrar	BTN/2ER
2	50 A	Sobreponer	BTN/2SR
4	60 A	Empotrar	BTN/4ER
4	60 A	Sobreponer	BTN/4SR
8	100 A	Empotrar	BTN/8ER
8	100 A	Sobreponer	BTN/8SR

Interiores para centros de carga de 2 y 4 polos


Código	Descripción
BTN503L/2	Interior de repuesto para centro de carga de 2 polos (arts. BTN/2ER, BTN/2SR)
BTN603L/4	Interior de repuesto para centro de carga de 4 polos (arts. BTN/4ER, BTN/4SR)

DATOS DIMENSIONALES

CENTROS DE CARGA 2, 3, 4, 8 POLOS (DOMÉSTICO)



CENTROS DE CARGA 8, 12, 20 Y 30 POLOS




DATOS DIMENSIONALES

CENTROS DE CARGA 2, 3, 4, 8, 12, 20 Y 30 POLOS

COMBINACIONES DE DISCOS REMOVIBLES

Código	Núm. de polos	Altura h/mm	Ancho a/mm	A		B		C		D		E		F		G	
				Diámetro		Diámetro		Diámetro		Diámetro		Diámetro		Diámetro		Diámetro	
				Interno mm/plg	Externo mm/plg	Interno mm/plg	Externo mm/plg	Interno mm/plg	Externo mm/plg	Interno mm/plg	Externo mm/plg	Interno mm/plg	Externo mm/plg	Interno mm/plg	Externo mm/plg	Interno mm/plg	Externo mm/plg
BTN/2ER	2	175	115			29.00	35.00							27.00	34.50		
						1.14	1.38							1.06	1.35		
BTN/2SR	2	153	99			29.00	35.00							27.00	34.50		
						1.14	1.38							1.06	1.35		
BTL743E	3	216	200	22.00	29.00			35.00	45.00								
				0.85	1.14			1.38	1.77								
BTL743S	3	200	184	22.00	29.00			35.00	45.00								
				0.85	1.14			1.38	1.77								
BTN/4ER	4	216	200	22.00	29.00			35.00	45.00								
				0.85	1.14			1.38	1.77								
BTN/4SR	4	200	184	22.00	29.00			35.00	45.00								
				0.85	1.14			1.38	1.77								
BTN/8ER	8	216	276	22.00	29.00			35.00	45.00			51.00	63.00				
				0.85	1.14			1.38	1.77			2.00	2.48				
BTN/8SR	8	198	258	22.00	29.00			35.00	45.00			51.00	63.00				
				0.85	1.14			1.38	1.77			2.00	2.48				
BTN103L/8E	8	343	308	22.00	29.00					35.00	51.00	51.00	63.00				
				0.85	1.14					1.50	2.00	2.00	2.48				
BTN103L/8S	8	325	290	22.00	29.00					35.00	51.00	51.00	63.00				
				0.85	1.14					1.50	2.00	2.00	2.48				
BTN312L1R	12			22.00	29.00	29.00	35.00			35.00	51.00					29.00	63.00
BTN412L1R				0.85	1.14	1.14	1.38			1.50	2.00					1.14	2.48
BTN320L1R	20			22.00	29.00	29.00	35.00			35.00	51.00					29.00	63.00
BTN420L1R				0.85	1.14	1.14	1.38			1.50	2.00					1.14	2.48
BTC12RE	12	408	374														
BTC12RS		390	356														
BTC20RE	20	565	391														
BTC20RS		529	355														
BTC30RE	30	778	391														
BTC30RS		778	355														
Tubería conduit admisible				1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"	3/4"	1"	3/4"	2"

CENTROS DE CARGA STARSYS



Dimensiones en milímetros