




**EMPALMES A COMPRESIÓN PARA HERRAMIENTAS VERSA-CRIMP®
USO EN PUENTES DE CABLE PARA LÍNEAS AÉREAS
MÍNIMA TENSION - AL Y AL-CU**

ALUMINIO
VCSE



- Se utilizan sólo con herramientas **VERSA-CRIMP®**.
- Para empalmes aluminio-aluminio y aluminio-cobre. No pueden utilizarse en empalmes cobre-cobre.
- Se pueden utilizar sobre conductores de aleación de aluminio tipos 5005, 6201 (AAAC) y ACAR del mismo diámetro que los ACSR indicados en la tabla. Además, pueden montarse en conductores comprimidos (compactos) dentro de las medidas indicadas para AAC

Material: aleación de aluminio.

Se proveen de fábrica con compuesto inhibidor.

Número de catálogo	Conductores admitidos AWG/MCM (mm ²) (formación) con sistema VERSA-CRIMP	Herramientas VERSA-CRIMP	Dimensiones pulgadas (mm)		Peso unitario aprox. libras (Kg)
			L	D	
VCSE44	10(7) a 1/0 (19) (5,26 a 53,46) AAC 8 (6/1) a 1/0 (6/1) (8,34 a 53,46) ACSR 10 Alambre a 1/0 (19) (5,26 a 53,46) Cu	VC6 (todas)	2 (50,8)	21/32 (16,7)	0,063 (0,028)
VCSE55	8(7) a 3/0 (19) (8,34 a 85) AAC 6 (6/1) a 2/0 (6/1) (13,3 a 67,49) ACSR 8 Alambre a 3/0 (19) (8,34 a 85) Cu		3 (76,2)	1-7/16 (36,5)	0,11 (0,05)
VCSE66	4 (7) a 266.8 (19) (21,16 a 135) AAC 4 (6/1) a 4/0 (6/1) (21,16 a 107) ACSR 4 Alambre a 250 (37) (21,16 a 127) Cu		4 (101,6)	1-7/8 (47,6)	0,18 (0,08)
VCSE77	2/0 (7) a 350 (37) (67,49 a 177) AAC 2/0 (6/1) a 336.4 (18/1) (67,49 a 170) ACSR 2/0 (7) a 350 (37) (67,49 a 177) Cu	*VC6500 VC63 VC6FT	5 (127,0)	2-3/8 (60,3)	0,27 (0,12)
VCSE88	4/0 (7) a 500 (37) (107 a 253) AAC 4/0 (6/1) a 477 (18/1) (107 a 242) ACSR 4/0(7) a 500(37) (107 a 253) Cu		5 (127,0)	2-3/8 (60,3)	0,28 (0,12)
VCSE99	500 (19) a 750 (61) (253 a 380) AAC 477(18/1) a 636 (26/7) (242 a 322) ACSR 500 (37) (253) Cu	VC6FT VC8	6 (152,4)	2-7/8 (73,0)	0,45 (0,20)

* La herramienta VC6500 puede usarse sólo para conductor de aluminio entre las medidas **MCM 350 a 500** (177 a 253 mm²).

**EMPALMES A COMPRESIÓN
PARA LÍNEAS AÉREAS y ACOMETIDAS A USUARIO
COBERTURA PLÁSTICA**

PLÁSTICO
SEC

Cubierta plástica a presión para empalme de mínima tensión.

Material: termoplástico negro.



Número de catálogo	Descripción	Peso unitario aprox. libras (Kg)
SEC4 **	Para utilizar con cualquier empalme de diámetro exterior 5/8" (16 mm) y hasta 2" (51 mm) de longitud.	0,04 (0,02)
SEC6 **	Para utilizar con cualquier empalme de diámetro exterior 0,84" (22 mm) y hasta 4" (102 mm) de longitud.	0,06 (0,03)

**Homologados RUS