

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Para lámparas LED, CFLi, Halógenas, Incandescentes decorativas
- Cuerpo de Baquelita
- Retardante a la Flama
- Base E26

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Material del cuerpo de portalámparas de Baquelita
- Color: Negro
- Acabado: Acabado del producto Brillante
- Garantía: Periodo de garantía de 1 Año /5 Años
- Capacidad de conexión: 660W
- Número de piezas: 1 pieza
- Tipo: Portalámparas de baquelita
- Tensión: 127V~



Interruptor de Barra



Interruptor de Cadena



Cadena y Doble Contacto



Doble Entrada



Sencillo con Rosca



Sencillo sin Rosca



Sencillo sin Rosca (base aluminio)



Candil con escuadra



Candil con Niple



Doble contacto Polarizado



Apagador de Llave



Clavija con Doble Contacto Polarizado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Código	Catálogo	Tipo	Casquillo	Tensión (V~)	Potencia (W)
IUSA	310744	111	Sencillo sin Rosca	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	300162	111 N-AL	Sencillo sin Rosca	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	310752	111-R	Sencillo con Rosca	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310754	113-A	Candil con Niple	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310755	113-B	Candil con Escuadra	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310748	115	Doble Contacto Polarizado	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310753	127	Con Llave	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310756	145	Doble contacto con Clavija	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	603221	146	Interruptor de Barra	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	603222	147	Interruptor de Cadena	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	603220	115-AN	Cadena y Doble Contacto	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	603223	148	Doble Entrada	Aluminio	127V~	660 W



PORTALÁMPARA DE BAQUELITA SENCILLO SIN ROSCA

- Casquillo de latón

NOM



Base E26



Retardante a la flama



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Marca	Código	Catálogo	Tensión (V~)	Potencia (W)	Master
IUSA	217775	111	127	660	20
BOLSA 1					

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Marca	Código	Catálogo	Tensión (V~)	Potencia (W)	Master
IUSA	310744	111	127	660	100
A GRANEL					

FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx

Distribuido y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734

CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Uso residencial y comercial
- Para lámparas LED, CFLi, Halógenas, Incandescentes decorativas
- Cuerpo de Baquelita
- Retardante a la Flama
- Base E26

CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Material del cuerpo de portalámparas de Baquelita
- Color: Negro
- Acabado: Acabado del producto Brillante
- Garantía: Periodo de garantía de 1 Año /5 Años
- Capacidad de conexión: 660W
- Número de piezas: 1 pieza
- Tipo: Portalámparas de baquelita
- Tensión: 127V~



Interruptor de Barra



Interruptor de Cadena



Cadena y Doble Contacto



Doble Entrada



Sencillo con Rosca



Sencillo sin Rosca



Sencillo sin Rosca (base aluminio)



Candil con escuadra



Candil con Niple



Doble contacto Polarizado



Apagador de Llave



Clavija con Doble Contacto Polarizado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Código	Catálogo	Tipo	Casquillo	Tensión (V~)	Potencia (W)
IUSA	310744	111	Sencillo sin Rosca	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	300162	111 N-AL	Sencillo sin Rosca	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	310752	111-R	Sencillo con Rosca	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310754	113-A	Candil con Niple	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310755	113-B	Candil con Escuadra	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310748	115	Doble Contacto Polarizado	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310753	127	Con Llave	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	310756	145	Doble contacto con Clavija	Aleación Cobre	127V~	660 W
IUSA	603221	146	Interruptor de Barra	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	603222	147	Interruptor de Cadena	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	603220	115-AN	Cadena y Doble Contacto	Aluminio	127V~	660 W
IUSA	603223	148	Doble Entrada	Aluminio	127V~	660 W

FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx

Distribuido y comercializado por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734