



SIMATIC S7-1200, MODULO DE COMUNIC. CM 1241, RS422/485, 9 POL. SUB D (MACHO) SOPORTA FREEPORT

Tensión de alimentación	
24 V DC	Sí
Rango admisible, límite inferior (DC)	20,4 V
Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V
Intensidad de entrada	
Consumo, máx.	240 mA; de L5+; lógica
Pérdidas	
Pérdidas, típ.	1,2 W
Interfaces	
Nº de interfaces	1
Norma de interfaz, RS 422/RS 485 (X.27)	Sí
Punto a punto	
• Longitud del cable, máx.	1 000 m
Drivers de protocolo integrados	
— ASCII	Sí; disponible como función de librería
— USS	Sí; disponible como función de librería

Condiciones climáticas y mecánicas para el almacenamiento y el transporte

Condiciones climáticas de almacenamiento y transporte

Caída libre

- Altura de caída máx. (en el embalaje) 0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envío

Temperatura

- Rango de temperatura permitido De -40 °C a +70 °C

Presión atmosférica según IEC 60068-2-13

- Presión atmosférica permitida De 1080 a 660 hPa

Humedad relativa del aire

- Rango admisible (sin condensación) a 25 °C 95 %

Condiciones mecánicas y climáticas en servicio

Condiciones climáticas en servicio

Temperatura

- Rango de temperatura permitido 0 °C a 55 °C montaje horizontal, 0 °C a 45 °C montaje vertical
- Cambio permitido de temperatura 5°C a 55°C, 3°C/minuto

Presión atmosférica según IEC 60068-2-13

- Presión atmosférica permitida De 1080 a 795 hPa

Software

Software Runtime

Sistema destino

- S7-1200 Sí

Dimensiones

Ancho	30 mm
Alto	100 mm
Profundidad	75 mm

Pesos

Peso, aprox.	155 g
Última modificación:	21.08.2014