

Residencial

Interruptores de seguridad

Servicio pesado 240 V

Datos para selección y pedidos



Sistema	Corriente A	Potencia en caballos de fuerza ^a							Interior - tipo 3R	
		240 V AC						250 V DC		
		1 Fase, 2 hilos		2 Fases, 4 hilos		3 Fases, 3 hilos				
		Est.	Máx.	Est.	Máx.	Est.	Máx.	Est.	Referencia	Número de catálogo

Fusible de 240 V^b

3 Polos, 3 fusibles y neutro (También usado para aplicaciones 3 polos, 3 hilos)

	30	1 ₁ • ₂	3	—	—	3	7 ₁ • ₂	5	HF321NR	A7B10000001292
	60	3	10	—	—	7 ₁ • ₂	15	10	HF322NR	A7B10000001293
	100	7 ₁ • ₂	15	—	—	15	30	20	HF323NR	A7B10000001294
	200	15	—	—	—	25	60	40	HF324NR	A7B10000001295

a) Clasificaciones de potencia dual:

Est.- Se aplica cuando hay instalados fusibles sin tiempo de retraso.

Max.- Se aplica cuando hay instalados fusibles de tiempo de retraso.

b) Adecuado para usar como equipo de entrada de servicio.

1) Clasificación de potencia dual:

Est.- Se aplica cuando están instalados fusibles de conexión sin tiempo de retraso.

Max.- Se aplica cuando están instalados fusibles de conexión con tiempo de retraso.

2) Estos interruptores están aprobados por UL-para aplicación en sistemas bifásicos aterrizados.



Desconectadores en AC

Corriente A	Tipo	Caballos de fuerza	Dimensiones			Referencia	Numero de catálogo
			Largo	Ancho	Alto		
60	Sin fusibles	10	7 1/2	5	2 1/2	WN2060	A7B10000053898

Sistema	Corriente A	Clasificaciones de potencia										Interior - tipo 1		Interior - tipo 3R	
		480 V				600 V				250 V DC	600 V DC				
		1 Fase, 2 hilos		3 Fases, 3 hilos		1 Fase, 2 hilos		3 Fases, 3 hilos							
		Est.	Máx.	Est.	Máx.	Est.	Máx.	Est.	DC	Est.	Est.	Referencia	Número de catálogo	Referencia	Número de catálogo

Fusible de 240 V

3 Polos, 3 fusibles y neutro

	30	3	7 1/2	5	15	3	10	7 1/2	20	5	—	HF361	A7B10000001296	HF361R	A7B10000001297
	60	3	7 1/2	5	15	3	10	7 1/2	20	5	—	HF362	A7B10000001298	HF362R	A7B10000001299
	100	5	20	15	30	10	25	15	50	10	30	HF363	A7B10000003823	HF363R	A7B10000003824
	200	5	20	15	30	10	25	15	50	10	30	HF364	A7B10000001301	HF364R	A7B10000001302
	400	—	—	100	250	—	—	125	350	50	—	HF365	A7B10000001303	HF365R	A7B10000001304
	600	—	—	150	400	—	—	200	500	50	—	HF366	A7B10000001305	HF366R	A7B10000001306