

Contadores de fuerza para maniobra de motores

Contadores SIRIUS 3RT20,
de 3 polos, 3... 18,5 kW

Datos para selección y pedidos

Accionamiento AC



3RT20 1.-1A. . .

Datos asignados en la categoría de uso			Contactos auxiliares		Tensión asignada de mando U_s a 60 Hz	PE	Bornes de tornillo
AC-2 y AC-3, T_U : hasta 60 °C	AC-1, T_U : 40 °C	Nº caract.	Versión				Referencia
Intensidad de empleo I_e hasta 400 V	Fuerza de motores trifásicos a 50/60 Hz y 400 V	Intensidad de empleo I_e hasta 690 V					
A	kW	A	NA	NC	V AC		
Para fijación por tornillos y por abroche en perfil TH 35							
Tamaño S001²⁾							
7	3	18	10	1	—	24 110 230 440	▶ 3RT20 15-1AB01 ▶ 3RT20 15-1AK61 ▶ 3RT20 15-1AN61 ▶ 3RT20 15-1AR61
9	4	22	10	1	—	24 110 230 440	▶ 3RT20 16-1AB01 ▶ 3RT20 16-1AK61 ▶ 3RT20 16-1AN61 ▶ 3RT20 16-1AR61
12	5,5	22	10	1	—	24 110 230 440	▶ 3RT20 17-1AB01 ▶ 3RT20 17-1AK61 ▶ 3RT20 17-1AN61 ▶ 3RT20 17-1AR61
16	7,5	22	10	1	—	24 110 230 440	▶ 3RT20 18-1AB01 ▶ 3RT20 18-1AK61 ▶ 3RT20 18-1AN61 ▶ 3RT20 18-1AR61

1) Los contactores 3RT20 pueden suministrarse también con terminal de cable en anillo. Para consultar sobre estas versiones especiales, póngase en contacto con el distribuidor de Siemens para su zona.

2) Con el tamaño S00: Rango de trabajo de la bobina
a 50 Hz: 0,8 ... 1,1 × U_s ,
a 60 Hz: 0,85 ... 1,1 × U_s .