






Interruptores

Electromagnéticos

Accesorios y repuestos

Datos para selección y pedidos

	Denominación	PE	Número de catálogo	Piezas por empaque	Peso aprox. por UP kg
Conexiones de conductor auxiliar					
	Conectores machos para interruptor automático		3WL9 111-0AB01-0AA0	1	0,100
3WL9 111-0AB01-0AA0					
	Conector auxiliar para interruptor automático o bastidor guía	Bornes de tornillo (SIGUT)	3WL9 111-0AB03-0AA0	1	0,070
3WL9 111-0AB03-0AA0					
	Módulo de contactos deslizantes para bastidor guía		3WL9 111-0AB08-0AA0	1	0,100
3WL9 111-0AB08-0AA0					
Disparadores auxiliares					
	Bobina de cierre/disparador de apertura		3WL9 111-0AD05-0AA0	1	0,700
3WL9 111-0AD06-0AA0	110... 125 V DC/110... 127 V AC 220... 250 V DC/208... 240 V AC		3WL9 111-0AD06-0AA0	1	0,700
	Disparador de mínima tensión instantáneo		3WL9 111-0AE04-0AA0	1	0,730
3WL9 111-0AE0.-0AA0	110... 125 V DC/110... 127 V AC 220... 250 V DC/208... 240 V AC		3WL9 111-0AE05-0AA0	1	0,730
Accionamiento					
	Accionamiento motor²⁾		3WL9 111-0AF03-0AA0	1	1,510
	110... 125 V DC/110... 127 V AC		3WL9 111-0AF04-0AA0	1	1,510
	220... 250 V DC/208... 240 V AC				

1) Sobreexcitado, es decir, tiempo de maniobra 50 ms (estándar: > 80 ms).

2) Requiere conector X7 para interruptor automático o bastidor guía. Si usted no lo tiene, deberá pedirlo por separado.