



SIMATIC S7-1200, MODULO DE COMUNIC. CM 1241, RS422/485, 9 POL SUB D (HEMBRA) SOPORTA FREEPORT

Tensión de alimentación

Valor nominal (DC)	
• 24 V DC	Sí
Rango admisible, límite inferior (DC)	20,4 V
Rango admisible, límite superior (DC)	28,8 V

Pérdidas

Pérdidas, típ.	1,2 W
----------------	-------

Interfaces

Nº de interfaces	1
Norma de interfaz, RS 422/RS 485 (X.27)	Sí
Punto a punto	
• Longitud del cable, máx.	1 000 m
Drivers de protocolo integrados	
— ASCII	Sí; disponible como función de librería
— USS	Sí; disponible como función de librería

Condiciones ambientales

Caída libre	
• Altura de caída máx. (en el embalaje)	0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envío
Temperatura ambiente en servicio	
• Rango de temperatura permitido	-20 °C a +60 °C con montaje horizontal; -20 °C a 50 °C con montaje vertical; 95 % de humedad del aire, sin condensación
• Cambio permitido de temperatura	5°C a 55°C, 3°C/minuto
Temperatura de almacenaje/transporte	
• mín.	-40 °C

• máx.	70 °C
Presión atmosférica según IEC 60068-2-13	
• En servicio mín.	795 hPa
• En servicio máx.	1 080 hPa
• Almacenamiento/transporte, mín.	660 hPa
• Almacenamiento/transporte, máx.	1 080 hPa
Humedad relativa del aire	
• Rango permitido (sin condensación) a 25 °C	95 %

Software	
Software Runtime	
Sistema destino	
— S7-1200	Sí

Dimensiones	
Ancho	30 mm
Alto	100 mm
Profundidad	75 mm

Pesos	
Peso, aprox.	155 g

Última modificación: 12.03.2015