

¡Conoce la mejor opción en aislamiento y protección superior!

Fusion-Tape

Cinta Eléctrica Autosoldable **WD-CE23R**

La Cinta WD-CE23R de Cooper Wiring Devices, te da la posibilidad de proporcionar aislamiento en superficies irregulares ya que esta elaborada de goma conformable y auto fundente.

Descripción

- La cinta WD-CE23R está compuesta de goma EPR (Etileno Propileno) conformable y auto fundente,
- Provee aislamiento eléctrico hasta 800V.
- Resistente a temperaturas de 90° C continuos y hasta 130° C (Emergencia)
- Color Negro.
- Dimensiones: 19 mm de ancho por 9 mts. de largo.
- Espesor de 30 mils.

Características

- Fabricada en Goma EPR (Etileno Propileno) Conformable y auto fundente.
- Excelente Resistencia y Aislamiento
- Alta conducción de calor
- Excelente Viscosidad, ya que provee aislamiento y rellena superficies irregulares.
- Resistente a la combustión
- Sello contra la Humedad en instalaciones eléctricas
- Compatible con todos los materiales aislantes de cables
- Sus propiedades físicas y eléctricas no se ven afectadas por el grado de elongación

La cinta aislante de Goma auto soldable WD-CE23R de Cooper Wiring Devices, se recomienda su aplicación conjunta con la cinta Pro-Tape (WD-CE33UL) para un excelente desempeño y aislamiento superior.

WD-CE23R



Pruebas de Laboratorio

Longitud	9m
Grosor	8mm
Anchura	19mm
Color	Negro
Elongación	1000%
Resistencia de Aislamiento	1 x 106 MΩ+
Ruptura Dielectrica	800 V
Composición	Goma Etileno Propileno (EPR)
Rango de Temperatura	90°C Continuo
Temperatura Emergencia	130°C (266°F) 100Hrs
Fuerza de Ruptura	2kg ↑
Separador	SI
Restencia a la Combustion	SI
Auto extingible	SI
Resistencia UV	NO