

Pinzas
Pelacables, cortadores,
y punchadoras
Desarmadores
y llaves
Tubo conduct, tubería
y medición
Kits de
herramientas
Herramientas con aislamiento,
PPE y seguridad
Accesorios para el
lugar de trabajo
Almacenamiento
de herramientas
Voz / datos / video
Prueba y medición
Herramientas eléctricas
y accesorios
Herramientas de elevación,
jalado y estructurales

Probadores de voltaje sin contacto

- Clasificación de seguridad CAT IV
- Apagado automático
- Práctico clip de bolsillo
- No detecta voltaje de CD
- **NCVT-1** proporciona detección sin contacto de voltaje estándar de 50 a 1000 V CA en cables, cables conductores, cortacircuitos, accesorios de iluminación, interruptores, tomacorrientes y alambres
- **NCVT-2** proporciona detección sin contacto de voltaje estándar de 12 a 1000 V CA en cables, cables conductores, cortacircuitos, accesorios de iluminación, interruptores, tomacorrientes y alambres. También detecta e indica bajo voltaje (12 a 40 V CA) en sistemas de seguridad, entretenimiento, comunicaciones, control ambiental y riego
- **NCVT-3** cuenta con una linterna y proporciona detección de voltaje sin contacto de 12 a 1000 V CA con indicadores visuales y audibles que se activan simultáneamente. Patente de EE. UU. n.º D750985
- **NCVT-4IR** está diseñado para aplicaciones de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y zonas calientes en paneles, incluye un termómetro infrarrojo con °F/°C seleccionable de -20 °F a 482 °F (-30 °C a 250 °C), pantalla LCD retroiluminada y un práctico puntero láser que ayuda a enfocar la relación distancia a objetivo de 4:1 para temperatura
- **NCVT-5A** tiene dos modos de detección de voltaje sin contacto de 12 a 1000 V CA o 70 a 1000 V CA, con indicadores de voltaje visuales y audibles, y un puntero láser brillante integrado que puede funcionar independientemente de la funcionalidad sin contacto. Patente de EE. UU. n.º D750985
- **NCVT-6** tiene dos modos de detección de voltaje sin contacto de 12 a 1000 V CA o 70 a 1000 V CA, con indicadores de voltaje visuales y audibles, y un puntero láser brillante integrado que puede funcionar independientemente de la funcionalidad sin contacto. Patente de EE. UU. n.º D750985



NCVT-1



NCVT-2



NCVT-3



NCVT-4IR



NCVT-5A



NCVT-6



Características	NCVT-1	NCVT-2	NCVT-3	NCVT-4IR	NCVT-5A	NUEVO NCVT-6
Protección ante caídas	6,6' (2 m)	9,8' (3 m)	6,6' (2 m)	6,6' (2 m)	9,8' (3 m)	6,6' (2 m)
Protección de ingreso	IP40	IP40	IP67	IP54	—	IP40
Seguridad y normas	CAT IV 1000 V, CE	CAT IV 1000 V, CE	CAT IV 1000 V, CE	CAT IV 1000 V, CE	CAT IV 1000 V	CAT IV 1000 V, CE
Voltaje	50 V a 1000 V CA	Modo 1: 12-40 V CA Modo 2: 12 a 1000 V CA	12 a 1000 V CA	12 a 1000 V CA	Modo 1: 12 a 1000 V CA Modo 2: 70 a 1000 V CA	12 a 1000 V CA
Intervalo de frecuencia	50 Hz a 500 Hz	50 Hz a 500 Hz	50 Hz a 500 Hz	50 Hz a 500 Hz	50 Hz a 500 Hz	50 Hz a 500 Hz
Alarmas audibles y visuales	●	●	●	●	●	●
Función de apagado automático	●	●	●	●	●	●
Temperatura	—	—	—	-22 °F – 482 °F (-30 °C – 250 °C)	—	—
Láser	—	—	—	Clase 2	Clase 3a	Clase 3a
Linterna	—	—	●	—	—	—
Medición de distancia	—	—	—	—	—	●
Retroiluminación	—	—	—	●	—	—
Pantalla LCD	—	—	—	●	—	—
Baterías	2 AAA	2 AAA	2 AAA	2 AAA	2 AAA	2 AAA
Longitud total	5,50" (139,7 mm)	5,50" (139,7 mm)	5,83" (148,0 mm)	6,25" (158,8 mm)	6,00" (152,4 mm)	6,45" (164 mm)
Altura total	1,00" (25,4 mm)	1,00" (25,4 mm)	1,16" (29,4 mm)	1,25" (31,8 mm)	0,96" (24,4 mm)	1,32" (34 mm)
Ancho total	0,72" (18,3 mm)	0,72" (18,3 mm)	0,72" (18,3 mm)	1,19" (30,2 mm)	1,16" (29,4 mm)	1,21" (31 mm)

