

SETRON, interruptor- seccionador-fusible 3NP1, à3pôles , NH000, 160 A, para montaje superficial o empotrado en placa de montaje, Rahmenklemme, plano de cubierta 45 mm



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Interruptor-seccionador fusible 3NP1
Tipo de interruptor / en línea	No
Tipo de accionamiento de conmutación / accionamiento del motor	No
Datos técnicos generales	
Número de polos	3
Tamaño de barretas seccionadoras	0
Tamaño del cartucho fusible	NH000
Corriente permanente / con 35 °C / valor asignado	160 A
Intensidad de paso / con interruptor cerrado / máxima admisible	15 kA
Valor de paso I**2t, máx. / 500 V	56 000 A²·s
Factor de potencia	
• con AC-22 B	0,65
• con AC-23 B	0,45
• con carga capacitiva	-0,25
interruptor automático / tipo básico	3NP11

Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	2 000
Sistema de fusibles	fusible NH
Voltaje	
Tensión de aislamiento / valor asignado	690 V
Factor de potencia / con AC-21 B	0,95
Resistencia a tensión de choque / valor asignado	8 kV
Clase de protección	
Grado de protección IP	
• con interruptor cerrado / con tapa o cubierta de terminal de cable	IP40
• con interruptor cerrado / sin tapa o cubierta de terminal de cable	IP30
• frontal	IP40
• Abierta	IP20
Disipación	
Pérdidas [W]	
• con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	3 W
• máx.	9 W
Electricidad	
Corriente permanente	
• valor asignado	100 A
• con 40 °C / valor asignado	150 A
• con 45 °C / valor asignado	140 A
• con 50 °C / valor asignado	130 A
• con 55 °C / valor asignado	120 A
Intensidad de paso / con conexión rápida / máxima admisible	10 kA
Corriente en estado de conducción / I_c / máxima permitida	
• 400 V	15 000 A
• 500 V	15 000 A
Valor de paso I²t, máx. / 400 V	56 000 A ² ·s
Circuito principal	
Tensión de empleo	
• con AC / valor asignado / máx.	690 V
• con DC / valor asignado	440 V
• con DC / valor asignado / máx.	440 V
Intensidad de empleo / con carga capacitiva	
• con 400 V / máx.	72 A
• con 500 V / máx.	55 A

Idoneidad

Aptitud para uso

• interruptor principal	No
• interruptor seccionador	Sí
• Pulsador de paro de emergencia	No
• Interruptor de seguridad	Sí
• Interruptor para mantenimiento/repación	Sí

Detalles del producto

Equipamiento del producto / enclavamiento	Sí
---	----

Componente del producto

• Señalizador de disparo	No
• monitoreo de pérdida de fase	No
• disparador de mínima tensión	No
• disparador de mínima tensión con contacto en avance	No

Propiedad del producto / precintable	Sí
--------------------------------------	----

Ampliación del producto

• interruptor auxiliar	Sí
• opcional	
— posibilidad de cierre	Sí
— accionamiento del motor	No
— monitoreo de pérdida de fase	Sí
— control de fusibles	Sí
— disparador de tensión	No
— Vigilancia de la protección contra sobretensión	Sí

Función del producto

Función del producto

• control de fusibles	No
• Vigilancia de la protección contra sobretensión	No

Cortocircuito

corriente de cortocircuito condicional (I_q)

• valor asignado	80 kA
• con AC / con 500 V / con conexión rápida / valor asignado	80 kA
• con AC / con 690 V / con conexión rápida / valor asignado	80 kA
• con interruptor cerrado / con AC / con 500 V / valor asignado	120 kA
• con interruptor cerrado / con AC / con 690 V / valor asignado	120 kA

Conexiones	
Disposición de la conexión eléctrica / para circuito principal	otros
Sección de conductor conectable / para contactos principales	
• monofilar o multifilar / mín.	1,5 mm ²
• monofilar o multifilar / máx.	50 mm ²
• alma flexible / con preparación de los extremos de cable / mín.	1,5 mm ²
• alma flexible / con preparación de los extremos de cable / máx.	35 mm ²
• multifilar / mín.	1,5 mm ²
• multifilar / máx.	50 mm ²
Par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	3,5 N·m
• máx.	4 N·m
Diseño Mecánico	
Altura	141,7 mm
Anchura	88,8 mm
Profundidad	76,6 mm
Tipo de fijación	
• montaje en base	Sí
• montaje frontal	No
• montaje frontal con fijación de 4 orificios	No
• montaje frontal con fijación central	No
• montaje sobre perfil	No
Peso neto	0,47 kg
Condiciones ambientales	
Grado de contaminación	3
Temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento / mín.	-25 °C
• durante el funcionamiento / máx.	55 °C
• durante el almacenamiento / mín.	-50 °C
• durante el almacenamiento / máx.	80 °C
Certificados	
Identificadores de los equipos	
• según EN 61346-2	Q
• según EN 81346-2	Q

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
			Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	spezielle Prüfbescheinigungen
CCC	UL	EG-Konf.		
				LRS

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/3NP1123-1CA20>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3NP1123-1CA20/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1123-1CA20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



