



Características Generales

Materias Primas:

Material Termo-Plástico auto-extinguible (Poliamida 6.6)

Norma: Conforme Norma DIN 46320.

Grado de Protección: IP 67

Colores: negro y gris

Resistencia a impacto: Alta resistencia mecánica.

Utilización:

En placas metálicas (entradas p/ cables de energía).

Aplicación rápida

Proteje los equipos contra posibles cortes, evitando riesgos de corto-circuito

Aliviador de tensiones mecánicas casuales

Otros colores bajo consulta

Tampón Plástico (Color gris)


LINEA PRENSA CABLES / TAPONES



Rreferencia	Rosca PG	A	Ø B	Ø C	Para uso se paso usar tuerca
S-001	7	10,0	12,5	18,4	S-699-P
S-002	9	10,0	15,2	20,5	S-700-P
S-003	11	10,0	18,6	22,7	S-701-P
S-004	13,5	10,0	20,4	25,7	S-702-P
S-005	16	10,0	22,5	25,5	S-703-P
S-006	21	8,7	28,3	31,5	S-704-P
S-007	29	9,2	37,0	43,5	S-705-P
S-008	36	10,0	47,0	58,0	S-706-P

Referencia	Rosca BSP	A	Ø B	Ø C	Para uso se paso usar tuerca
S-021	1/4"	10,5	13,2	17,5	S-750-P
S-022	3/8"	10,5	16,7	21,8	S-751-P
S-023	1/2"	10,0	21,0	24,0	S-752-P
S-024	3/4"	8,8	26,4	31,3	S-753-P
S-025	1"	9,9	33,3	38,5	S-754-P
S-026	1 1/4"	9,8	41,9	49,3	S-755-P
S-027	1 1/2"	10,0	47,8	53,2	S-756-P

Prensa cable - Grado de protección IP 67



LINEA PRENSA CABLES / TAPONES

Rosca PG	Referencia				Medidas en mm						
	Rosca Corta		Rosca Larga		A	B		C	Llave	Ø Cables	
	Color gris	Color negra	Color gris	Color negra		Corta	Larga			min.	máx.
7	S-799/C	S-799/CPT	S-799/L	S-799/LPT	20	9	12	12,4	15	3	6
9	S-800/C	S-800/CPT	S-800/L	S-800/LPT	22	9	12	15,1	19	4	8
11	S-801/C	S-801/CPT	S-801/L	S-801/LPT	24	9	12	18,6	22	5	10
13,5	S-802/C	S-802/CPT	S-802/L	S-802/LPT	27	9	15	20,5	24	6	12
16	S-803/C	S-803/CPT	S-803/L	S-803/LPT	28	10	15	22,5	28	10	14
21	S-804/C	S-804/CPT	S-804/L	S-804/LPT	28	12	15	28	33	13	18
29	S-805/C	S-805/CPT	S-805/L	S-805/LPT	38	12	15	37	42	18	25
36	-	-	S-806/L	S-806/LPT	45	-	16	47	53	22	32
42	-	-	S-807/L	S-807/LPT	47	-	16	54	60	32	38
48	-	-	S-808/L	S-808/LPT	47	-	16	59,3	65	37	44

Rosca BSP	Referencia				Medidas en mm						
	Rosca Corta		Rosca v		A	B		C	Llave	Ø Cables	
	Color gris	Color negra	Color gris	Color negra		Corta	Larga			min.	máx.
1/4"	S-850/C	S-850/CPT	S-850/L	S-850/LPT	20	9	12	13,2	15	3	6
3/8"	S-851/C	S-851/CPT	S-851/L	S-851/LPT	24	9	12	16,7	22	5	10
1/2"	S-852/C	S-852/CPT	S-852/L	S-852/LPT	27	9	15	21,0	24	6	12
3/4"	S-853/C	S-853/CPT	S-853/L	S-853/LPT	30	12	15	26,4	33	13	18
1"	S-854/C	S-854/CPT	S-854/L	S-854/LPT	38	12	15	33,3	42	18	25
1 ¼"	-	-	S-855/L	S-855/LPT	45	-	16	41,9	53	22	32
1 ½"	-	-	S-856/L	S-856/LPT	47	-	16	47,8	60	32	38
2"	-	-	S-857/L	S-857/LPT	47	-	16	59,6	65	37	44

Rosca Métrica	Referencia				Medidas en mm						
	Rosca Corta		Rosca Larga		A	B		C	Llave	Ø Cables	
	Color gris	Color negra	Color gris	Color negra		Corta	Larga			min.	máx.
M12 x 1,5	S-870/C	S-870/CPT	S-870/L	S-870/LPT	20	9	12	12	15	3	6
M16 x 1,5	S-871/C	S-871/CPT	S-871/L	S-871/LPT	22	9	12	16	19	4	8
M20 x 1,5	S-872/C	S-872/CPT	S-872/L	S-872/LPT	27	9	15	20	24	6	12
M25 x 1,5	S-873/C	S-873/CPT	S-873/L	S-873/LPT	30	12	15	25	33	13	18
M32 x 1,5	S-874/C	S-874/CPT	S-874/L	S-874/LPT	32	12	15	32	42	18	25
M36 x 1,5	S-875/C	S-875/CPT	S-875/L	S-875/LPT	38	12	15	36	42	18	25
M40 x 1,5	-	-	S-876/L	S-876/LPT	45	-	16	40	53	22	32
M50 x 1,5	-	-	S-877/L	S-877/LPT	47	-	16	50	60	32	38
M63 x 1,5	-	-	S-878/L	S-878/LPT	47	-	16	63	65	37	44

Prensa cables Especial con traba Protección UV (Color negra)



referencia	Rosca BSP/GAS
S-853/T	3/4"
S-854/T	1"

