

# Interrupidores

## Serie Sentron

### Digitales MD

#### Tipo LMXD6

Etiqueta azul 3 Polos 600 V AC

Corriente A	SLD6	
	Referencia	Número de catálogo
600	<b>SMD69800AG</b>	<b>A7B10000012074</b>

#### Capacidad interruptiva

Tipo de interruptor	RMS UL 489 kA Simétrico (File E10848)		
	240 V AC	480 V AC	600 V AC
HLMXD6	65	50	25

#### Funciones ajustables de la unidad de disparo

Letra código del sufijo	Tipo de disparo	Config. corriente cont.	Long time delay	Cont. time delay	Short time pick Up	Short time delay	Ground fault Pick Up	Ground fault delay
AG	LIG	✓	✓	✓			✓	✓

#### Transformadores neutrales

Corriente A	Referencia	Número de catálogo
600	<b>N06SMDA</b>	<b>A7B10000048305</b>
800	<b>N08SMDA</b>	<b>A7B10000048307</b>

### Accesorios para interruptores LMXD y NXD



Control de voltaje		Referencia	Número de catálogo
AC	DC		
<b>Bobina de disparo</b>			
120		<b>S01MN6</b>	<b>A7B10000048321</b>
208			
240			
277			
480			
600			
<b>Bobina de mínima tensión</b>			
240		<b>U03MN6</b>	<b>A7B10000048373</b>
480		<b>U04MN6</b>	<b>A7B10000048376</b>
<b>Contactos auxiliares</b>			
480		<b>A01MN64</b>	<b>A7B10000048215</b>

Los módulos de los accesorios pueden ser montados tanto en los lados derechos o izquierdos de los polos, incluyendo los de estado sólido. A excepción de cuando el bloque mecánico es usado, los accesorios no pueden ser montados en el polo izquierdo.