



Figura similar

Argus non direct. overcurrent relay Size 4 molded case, 4 CT, 10 LEDs, 3 binary inputs/ 3 binary outp. measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz auxiliary voltage: 60 to 240 V AC/DC, binary input tresh. 88 V AC/DC standard version - no cover
communication: front port: USB front fascia: w. breaker control push buttons
protection function: standard version

Detalles del producto

propiedad del producto / revestimiento conformado	No
número de teclas de función	7
número de LED	10

Funciones de producto

tipo de captura de valores medidos / de valores operativos / estándar	Sí
tipo de captura de valores medidos / ampliado / valores mín./máx., valores medios	No
estadística de maniobras	Sí
vigilancia de interruptor automático	Sí
equipamiento del producto / editor lógico	Sí
controlador	Sí
perturbografía de señales analógicas y digitales	Sí
registrador de secuencia de eventos	Sí
vigilancia	Sí
número de juegos de parámetros	2
cambio del juego de parámetros	Sí

Funciones de protección

disparo de 3 polos	Sí
protección de mínima corriente (ANSI 37)	No
protección de carga desequilibrada (ANSI 46)	Sí
protección de sobrecorriente-sistema inverso (ANSI 46)	Sí
protección contra sobrecargas térmicas (ANSI 49)	Sí
protección de sobrecorriente independiente (ANSI 50/50N)	Sí
protección sensible de corriente de tierra (ANSI 50Ns)	No
protección contra fallos del disyuntor (ANSI 50BF)	Sí
protección de sobrecorriente dependiente (ANSI 51/51N)	Sí
cambio dinámico del valor de respuesta (ANSI 51C)	Sí
vigilancia del circuito de disparo (ANSI 74TC)	Sí
reconexión automática (ANSI 79)	No
bloqueo de conexión (ANSI 86)	Sí
detección de extracorrente de conexión	Sí
acoplamiento externo	Sí

La tensión de alimentación

tensión de alimentación / con AC	60 ... 240 V
tensión de alimentación / con DC	60 ... 240 V
tipo de corriente / de la tensión de alimentación	AC/DC

Entradas / Salidas

número de entradas digitales / máx.	3
-------------------------------------	---

número de salidas digitales / incl. contacto de señalización / máx.	3
número de entradas de intensidad / máx.	4
Comunicación	
componente del producto / interfaz de mando (frontal)	Sí
protocolo / soportado / IEC 60870-5-103	No
protocolo / soportado / esclavo Modbus RTU	No
protocolo / soportado / DNP 3, serie	No
Diseño Mecánico	
anchura	105 mm
altura	185 mm
profundidad	186 mm
componente del producto / con cubierta de protección	No
propiedad del producto / bloques de bornes enchufables	Sí
Condiciones ambientales	
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	-10 ... +60 °C
Más información	

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)

<http://www.siemens.com/energy-automation>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7SR1002-1KA10-2CA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7SR1002-1KA10-2CA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7SR1002-1KA10-2CA0

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Power Academy - Your training and consulting partner in the area of power transmission and distribution

<https://www.siemens.com/poweracademy>

