

Son los elementos que conectan al arnés con un punto fijo para ayudar a parar caídas, posicionar o rescatar. Ofrecen una alta resistencia a la tensión y a la abrasión. Los cables de protección TULMEX cuentan con ganchos de ojo de acero forjado con seguro sencillo o doble el cual sólo abre aplicando presión simultánea en ambos seguros.

Cables de Protección con Cuerda de Polipropileno de 9/16"

- Fabricados con polipropileno multifilamento de 14mm de diámetro que provee las mejores características dieléctricas además de buena elasticidad.
- Resistencia a la ruptura de 2,082 Kg.

No.Cat.	Largo Total	No.Ganchos	Seguro	Peso (kg.)
5488-15PD	1.5 m	Uno	Doble	0.480
5489-10PD	1.0 m	Dos	Doble	0.680
5489-15PD	1.5 m	Dos	Doble	0.651
5489-20PD	2.0 m	Dos	Doble	0.780
5489-30PD	3.0 m	Dos	Doble	0.850
5489-40PD	4.0 m	Dos	Doble	0.950
5489-50PD	5.0 m	Dos	Doble	1.070
5489-60PD	6.0 m	Dos	Doble	1.105



5489-20P

⚠ ADVERTENCIAS: Nunca hacer nudos en el cable de protección ya que puede reducir su resistencia hasta un 50%. Verificar visualmente el acoplamiento del gancho al anillo tipo "D". Desechar el equipo después de ocurrir algún accidente o caída.

Los amortiguadores están fabricados con una cinta amarilla de nylon de 51mm de ancho, la cual es doblada en capas sobrepuestas fuertemente cosidas con hilo de algodón, protegida a su vez con una funda de fácil rompimiento, lo que permite que la mayor fuerza del impacto de la caída sea absorbida por el extendimiento de las capas.

Amortiguador con Gancho Seguro Doble • 5420-D

- Cuenta con un anillo tipo "D" y un gancho de ojo de seguro doble, ambos forjados y galvanizados por electrólisis. Peso 0.600 Kg.
- Cumple las normas: ISO 10333-2:2000, ANSI Z 359.1-1992, NMX-S-058/2 SCFI-2004.



5420-D

No.Cat.	Largo Total	Largo Total con Amortiguador Accionado	Peso (kg.)
5420-D	0.55 m	1.69 m	0.600

Amortiguador con Cable de Protección-Ganchos Seguro Doble • 5430-15-D

- Cuenta con un cable de protección fabricado con cuerda de nylon de 13mm de diámetro y dos ganchos de ojo de seguro doble, forjados y galvanizados por electrólisis. Peso 0.800 Kg.
- Cumple las normas: ISO 10333-2:2000, ANSI Z 359.1-1992, NMX-S-058/2 SCFI-2004.

No.Cat.	Largo Total	Largo Total con Amortiguador Accionado	Peso (kg.)
5430-15-D	1.50 m	2.65 m	0.800



5430-15-D

⚠ ADVERTENCIAS: Verificar visualmente que los ganchos estén debidamente cerrados antes de cada uso. Desechar el equipo después de ocurrir algún accidente o caída.