


Surge Protection Device - Dispositivo de protección contra sobretensión, 3 modos, 120/240 V CA, monofásico, tipo 1 o tipo 2, exterior, solo disponible en México

Item AG3000MX



NOM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las sobretensiones son el asesino silencioso de los electrodomésticos y equipos de HVAC. La mayoría de los propietarios aseguran sus dispositivos electrónicos, pero dejan equipo más valioso sin protección. Las sobretensiones pueden borrar el equipo y dejarlo a usted sin entender que pasó. No se preocupe más. El dispositivo de protección contra sobretensión (SPD) AG3000 fácil de instalar es el complemento perfecto para el equipo de HVAC. Un indicador LED verde proporciona el estado de protección. La tecnología TPMOV® (varistor de óxido de metal térmicamente protegido) confiable y moderna elimina los modos de falla potencialmente peligrosos y que comúnmente se asocian con la tecnología MOV estándar. Certificado por UL para ANSI/UL 1449 cuarta edición.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tres modos de protección
- ▶ Tecnología de protección contra sobretensión TPMOV®
- ▶ Un indicador LED verde proporciona el estado de protección
- ▶ Caja plástica impermeable de tipo 4X resistente a los rayos UV
- ▶ Garantía de 3 años para el producto
- ▶ Garantía por 3 años para equipo conectado de \$7500
- ▶ Certificado por UL para ANSI/UL 1449 4.ª edición

APLICACIONES

- ▶ Panel de distribución
- ▶ Entrada de servicio
- ▶ Protección de equipos de climatización

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	AG3000MX
Descripción	Dispositivo de protección contra sobretensión, 3 modos, 120/240 V CA, monofásico, tipo 1 o tipo 2, exterior, solo disponible en México
Código UPC	078275130678
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 3 años
Especificaciones eléctricas	
Modos de protección	3 (L1-N, L2-N, L1-L2)
Capacidad de corriente nominal de cortocircuito	100 kA
Corriente de descarga nominal	20 kA
Tecnología de protección contra sobretensión	TPMOV
Voltaje máximo de operación continua (L-G)	150
Voltaje máximo de operación continua (L-L)	300
Voltaje máximo de operación continua (L-N)	150
Voltaje nominal de protección (L-L)	1200
Voltaje nominal de protección (L1-N/G)	700
Fase	Único
Voltaje	120/240 VAC Single-Phase

Especificaciones de control	
Obtención de bajo voltaje [120 V CA] (V CA)	104
Obtención de bajo voltaje [208 V CA] (V CA)	180
Obtención de bajo voltaje [240 V CA] (V CA)	208
Tipos de protección contra sobretensión	1; 2
Indicador LED de protección contra sobretensión	Verde

Especificaciones mecánicas	
Número de cables conductores	3
Tipo de caja	Tipo 4X

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	3.858 x 1.614 x 4.188 in
Longitud de conductor de cable (pulg.)	18
Tamaño máx. de cable	#10 AWG, cobre estañado

Empaque	
Peso de envío (lb)	0.65
Dimensiones del cartón de la unidad	4.5 x 2 x 4.25 in

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)

Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	NOM
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	X