

Photocontrol - Fotocontrol electrónico NIGHTFOX de grado Standard con cierre de 120-277 V, Solo ventas de México

Item ELC4536MX



NOM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Control fotoeléctrico compatible con LED que ofrece una expectativa de vida útil de 10 años. Ideal para el control de dispositivo único o de dispositivos LED más pequeños que requieren una solución rentable.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sensor de luz de silicio sin desviaciones con filtro infrarrojo
- ▶ Todos los componentes cumplen con los requisitos de 10 años de vida útil
- ▶ Supera los 5000 ciclos de encendido/apagado
- ▶ Ideal para luminarias HID y LED individuales (hasta 550 W a 277 V CA)
- ▶ Retardo de encendido (45-60 segundos) para una fácil verificación de la instalación y resolución de problemas
- ▶ Protección contra sobretensiones 510 J MOV

APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	ELC4536MX
Descripción	Fotocontrol electrónico NIGHTFOX de grado Standard con cierre de 120-277 V, Solo ventas de México
Código UPC	078275142961
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 6 años

Especificaciones de control	
Tiempo de retraso de sensor	ENCENDIDO al instante; APAGADO de 2 a 5 s
Tipo de fotocelda	Diodo de silicio
Foto control Tipo de interruptor	Relé
Modo a prueba de falla	Encendido
Activación encendida	1,5 fc
Activación apagada	2,25 fc
Tipo de control fotoeléctrico	Electrónico
	LED; Incandescente; HID
Estilo de control fotoeléctrico	Con cierre
Ubicación de sensor	Lateral

Dimensiones	
Altura del producto (pulg.)	2.75
Altura del producto (mm)	69.9
Diámetro del producto (pulg.)	3.375
Diámetro del producto (mm)	85.8

Especificaciones de materiales	
--------------------------------	--

Color de la cubierta	Azul
Material de la carcasa	Polycarbonato con ventana de acrílico

Capacidades de carga	
Rangos de balastro magnético	1800 VA
Rangos de tungsteno	1000 W
Rangos de capacidad de carga de balastro electrónico	2 A, 120-277 V CA, 50/60 Hz

Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	120-277 V CA, 50/60 Hz
Tecnología de protección contra sobretensión	510 J MOV

Empaque	
Peso de envío (lb)	0.27
Dimensiones del cartón de la unidad	3.25 x 3.25 x 3.25 in

Especificaciones de funcionamiento	
Vida útil prevista (años)	10
Vida útil prevista (operaciones)	5000

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40°C..70°C
Entornos de uso	Exterior

Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	NOM
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	X

ACCESORIOS



K121
Receptáculo de 3 pines con cierre, cumple con norma C136.10, acero de 9"



K121-30
Receptáculo de 3 pines con cierre, cumple con norma C136.10, acero de 30"



K122
Receptáculo de 3 pines con cierre, cumple con norma C136.10, con soporte de montaje en poste



KPT1170-010
Receptáculo PowerTap de 7 pines, cumple con normas C136.41, encendido desde el atardecer hasta el amanecer, cable de 10'



KPT0170-010
Receptáculo PowerTap de 7 pines, cumple con normas C136.41, siempre encendido, cable de 10'



K171H
Receptáculo de 7 pines con cierre, cumple con norma C136.41, acero de 12"



SK4500K
Ficha de cortocircuito para receptáculos con cierre



KPT0170-015
Receptáculo PowerTap de 7 pines, cumple con normas C136.41, siempre encendido, cable de 15'



SK4500KMX
Ficha de cortocircuito para receptáculos con cierre