

FICHA TÉCNICA: AISLADORES P300



CARACTERÍSTICAS:

MOLDEADOS CON FIBRA DE VIDRIO (B.M.C.) ACABADO EN POLIÉSTER COLOR ROJO. CON APROBACIÓN UL No. E133111(S) y E172541(S) INSERTOS DE ALUMINIO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR.

APLICACIÓN:

EN TABLEROS, INTERRUPTORES, SUBESTACIONES, ELECTRODUCTOS Y APLICACIONES GENERALES, ETC.


PROPIEDADES MECÁNICAS:

MODELO	FUERZA DE COMPRESION N (KG)	FUERZA CANTILIVER N.M.	FUERZA DE TENSION KG.
P300-A22	9000	169	1000

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

MODELO	VOLTAJE MAXIMO DE OPERACION VOLTS	POTENCIAL APLICADO 60 HZ, 1 MIN VOLTS
P300-A22	600	2600

MODELO	ALTURA		DISTANCIA DE FUGA (MM)	CUERDA	PAR DE APRIETE	PROFUNDIDAD	PESO
	IN	MM					
P300-A22	1.375	34.9	41.2	3/8"-16 Hilos	34 N.m.	3/8 (9.52mm)	0.084 KG



NOTA: ESTAS DIMENSIONES PUEDEN TENER VARIACIONES DE $\pm (0.01 d + 0.2)$ MM, DONDE d= DIMENSION A MEDIR EN MM.