



FICHA TÉCNICA: AISLADORES P100



CARACTERÍSTICAS:

MOLDEADOS CON FIBRA DE VIDRIO (B.M.C.) ACABADO EN POLIÉSTER COLOR ROJO. CON APROBACIÓN UL NO. E133111(S) y E172541(S) INSERTOS DE ALUMINIO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR.

APLICACIÓN:

EN TABLEROS, INTERRUPTORES, SUBESTACIONES, ELECTRODUCTOS Y APLICACIONES GENERALES, ETC.

PROPIEDADES MECÁNICAS:

- FUERZA DE COMPRESIÓN 3000 KG.
- FUERZA CANTILIVER 40 N.M.
- FUERZA DE Tensión 400 KG.
- PAR DE APRIETE 16 N.M. (20 N.M. para P100-C11).

PROPIEDADES ELÉCTRICAS:

- VOLTAJE MÁXIMO DE OPERACIÓN: 450 VOLTS (600 VOLTS PARA P100-C12 Y C11).
- POTENCIAL APLICADO 60 Hz, 1 MIN 2450 VOLTS (2600 VOLTS PARA P100-C12 Y C11)

MODELO	ALTURA		DISTANCIA DE FUGA (MM)	CUERDA	PROFUNDIDAD	PESO
	IN	MM				
P100-A11	1.000	25.4	25.4	1/4"-20 Hilos	5/16" (7.9mm)	0.024 Kg.
P100-B11	1.250	31.2	31.7	1/4"-20 Hilos	5/16" (7.9mm)	0.030 Kg.
P100-C12	2.000	50.8	50.8	1/4"-20 Hilos	5/16" (7.9mm)	0.045 kg
P100-C11	2.000	50.8	50.8	5/16"-18 Hilos	7/16 (11.1mm)	0.050 kg

NOTA: ESTAS DIMENSIONES PUEDEN TENER VARIACIONES DE $\pm (0.01 D + 0.2)$ MM, DONDE D= DIMENSIÓN A MEDIR EN MM.

