

Material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus, F20



nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La mezcla está compuesta principalmente de óxido de cobre y aluminio

Se usa principalmente en aplicaciones de puesta a tierra y unión

Paquete integrado de material de soldadura

Codificación por color según el tamaño para facilitar la identificación

Ignición electrónica

No se requiere material de ignición

No es explosivo

No está sujeto a ignición espontánea

Consulte los detalles específicos de conexión de nVent ERICO Cadweld para determinar los requisitos de materiales de soldadura

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Anillo codificado por color	Cumple con	Cantidad de embalaje	Certificaciones
--------------------	--------------------	-----------------------------	------------	----------------------	-----------------

15PLUSF20	165700	Negro		1	UL, cUL
400PLUSF20	165711	Marrón		1	
150PLUSF20	165707	Azul oscuro	EN IEC® 62561-1 permanent connection	1	UL, cUL
65PLUSF20	165704	Verde oscuro	EN IEC® 62561-1 permanent connection	1	UL, cUL
115PLUSF20	165706	Naranja	EN IEC® 62561-1 permanent connection	1	UL, cUL
25PLUSF20	165701	Rojo	EN IEC® 62561-1 permanent connection	1	UL, cUL
32PLUSF20	165702	Blanco	EN IEC® 62561-1 permanent connection	1	UL, cUL
45PLUSF20	165703	Azul claro	EN IEC® 62561-1 permanent connection	1	UL, cUL
90PLUSF20	165705	Gris	EN IEC® 62561-1 permanent connection	1	cUL, UL
500PLUSF20	165712	Marrón claro		1	
300PLUSF20	165710	Verde claro		1	cUL, UL
1250PLUSF20		Ninguno		1	
250PLUSF20	165709	Violeta		1	cUL, UL
600PLUSF20		Blanco		1	
750PLUSF20	164996	Blanco		1	
200PLUSF20	165708	Amarillo		1	cUL, UL

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos como el sílice, conocido en el Estado de California por provocar cáncer. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE