

Clavijas y Conectores Grado Especificación Comercial

2-Polos, 3-Hilos Aterrizado
NEMA 5-15, 15A 125V
NEMA 6-15, 15A 250V
NEMA 5-20, 20A 125V
NEMA 6-20, 20A 250V
NEMA 7-15, 15A 277V



Clavijas de Vinyl Blindadas y de Caucho

CARACTERÍSTICAS

- Polos de latón sólido firmemente fijos al cuerpo de la clavija.
- Abrazaderas de terminales diseñadas para sujetar bien el cable.
- Los tornillos de las terminales están retraídos, listos para ser cableados.
- Terminales en cámaras individuales para aislar a los conductores.
- Cubierta blindada automáticamente aterrizada.
- Tornillos de montaje y de terminales con cabeza universal para un fácil instalación.

Clavijas de Vinyl Blindadas

Clasificación			Descripción	Diámetro del Cable	Color	Código	
A	V/AC	NEMA				Clavija	Conector
15	125	5-15	Recta	0.25-0.625" (6.35-15.87mm)	Amarillo	2867	2887
15	250	6-15	Recta	0.25-.0625" (6.35-15.87mm)	Amarillo	2866	2227
15	277	7-15	Recta	0.25-0.625" (6.35-15.87mm)	Amarillo	2839**	—
20	125	5-20	Recta	0.25-0.625" (6.35-15.87mm)	Amarillo	2809	2228
20	250	6-20	Recta	0.25-0.625" (6.35-15.87mm)	Amarillo	3809	2229

**No Certificado NOM

Clavijas de Caucho Termoplástico

Clasificación			Descripción	Diámetro del Cable	Color	Código	
A	V/AC	NEMA				Clavija	Conector
15	125	5-15	Recta	0.25-0.60" (6.35-15.24mm)	Negro	1709	222**
15	250	6-15	Recta	0.25-0.60" (6.35-15.24mm)	Negro	1711	229††
20	250	6-20	Recta	0.25-0.60" (6.35-15.24mm)	Negro	1703	—

**No Certificado NOM.

†† No Certificado NOM o CSA.

CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS Y NORMAS

- Certificado UL498 (registro E15012).
- Certificado CSA a C22.2 no. 42 (registro 2081 (6221-02)).
- Certificado NOM excepto los marcados.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

PVC y Caucho Termoplástico.
Ambiental: Cumple los requisitos de inflamabilidad UL94. Clasificado V0 excepto 229.
Clasificación por Temperatura: -20° C a 60° C., excepto #229: -20° C a 70° C.



5-15P



5-15R



7-15P



5-20P



5-20R



6-20P



6-20R

