

## Puntera - AI 16 -18 GN - 3201330

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet. (<http://phoenixcontact.es/download>)



Puntera, longitud del manguito: 18 mm, longitud: 28 mm, color: verde

### Sus ventajas

- ✓ Con AI 0,25... también pueden prepararse conductores de 0,14 mm<sup>2</sup>
- ✓ Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
- ✓ Las dimensiones cumplen la norma DIN 46228-4 :1990-09

RoHS

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	100 pcs
Cantidad de pedido mínima	100 pcs
EAN	 4 017918 094836
EAN	4017918094836
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,950 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	Alemania
Clave de venta	05

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	28 mm
Longitud de pelado máxima	22 mm
Longitud del manguito	18 mm
Medida interior collar aislante (d)	8,8 mm
Diámetro de manguito	5,8 mm
Grosor de collar aislante	0,4 mm
Grosor de la pared del manguito	0,2 mm

#### Condiciones ambientales

## Puntera - AI 16 -18 GN - 3201330

### Datos técnicos

#### Condiciones ambientales

Temperatura de corta duración	120 °C
Temperatura máxima de duración	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)

#### Generalidades

Color	verde
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos
Clase de combustibilidad según UL 94	HB
Material	CU-DHP
Recubrimiento	estañado galvánico
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M

#### Normas y especificaciones

Conexión según norma	CSA
Clase de combustibilidad según UL 94	HB

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales