

Puntera - AI-TWIN 2X 0,75-10 GY - 3200975

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Puntera, longitud del manguito: 10 mm, longitud: 17 mm, color: gris

Sus ventajas

- ✓ Para las aplicaciones personalizadas se pueden elegir diversas ejecuciones de las punteras TWIN
- ✓ Con las punteras TWIN pueden engastarse dos conductores en una puntera conforme a la práctica
- ✓ Con estas punteras especiales pueden realizarse fácilmente puentes en cadena

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	100 pcs
Cantidad de pedido mínima	100 pcs
EAN	 4 017918 094522
EAN	4017918094522
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,149 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	Alemania
Clave de venta	05

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	17 mm
Longitud de pelado máxima	14 mm
Longitud del manguito	10 mm
Medida interior collar aislante (d)	2,8 mm
Diámetro de manguito	1,8 mm
Grosor de collar aislante	0,25 mm
Grosor de la pared del manguito	0,15 mm

Condiciones ambientales

Puntera - Al-TWIN 2X 0,75-10 GY - 3200975

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Temperatura de corta duración	120 °C
Temperatura máxima de duración	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)

Generalidades

Color	gris
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos
Clase de combustibilidad según UL 94	HB
Material	CU-DHP
Recubrimiento	estañado galvánico
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M

Normas y especificaciones

Conexión según norma	CSA
Clase de combustibilidad según UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales