

Cajas de distribución protección IP65



WD6503



WD6504



WD6506



WD65T1



WD65T2

Descripción

Protección: IP65

- Fabricado con material aislante dieléctrico
- Prueba de hilo incandescente a 650°C
- Prueba de bola a presión 70°C
- Temperatura al ambiente de utilización -5°C hasta 40°C
- Temperatura de transporte y almacenaje -25°C hasta 55°C
- Para uso doméstico, residencial y comercial
- Resistente a la Intemperie
- Tapa de protección color azul
- Presentaciones para empotrar y sobreponer
- Tamaño accesible y práctico
- Fácil instalación
- Knockouts de 1"

Índice de protección IP

	Primer número Protección contra sólidos	Segundo número Protección contra líquidos
IP65	6 Totalmente protegido contra polvo	5 Protegido contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones entrada limitada permitida

Cajas de distribución protección IP65

Catálogo	Descripción	Medidas	Color	Kit de terminales
<input type="checkbox"/> WD6503	Caja de 3 módulos - sin terminales	155 x 85 x 90 mm	Gris-Azul	WD65T1
<input type="checkbox"/> WD6504	Caja de 4 módulos - sin terminales	155 x 100 x 90 mm	Gris-Azul	WD65T1
<input type="checkbox"/> WD6506	Caja de 6 módulos - sin terminales	195 x 150 x 90 mm	Gris-Azul	WD65T2
<input type="checkbox"/> WD6508	Caja de 8+1 módulos - sin terminales	195 x 205 x 90 mm	Gris-Azul	WD65T2
<input type="checkbox"/> WD6512	Caja de 12+1 módulos - sin terminales	195 x 275 x 90 mm	Gris-Azul	WD65T2

Alto x ancho x profundo

Terminales para conexión

Catálogo	Descripción	No de conductores	Max. conductor AWG	Color
<input type="checkbox"/> WD65T1	Barra de neutro o tierra	4	10	Latón
<input type="checkbox"/> WD65T2	Barra de neutro Barra de tierra	4 4	10 10	Azul Verde