

CONTACTOR INSTA CON 4 CONTACTOS NA CONTACTO P. 230, 400 V AC 40A CONTROL 230 V AC



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Contactores de instalación
Tipo de producto	4 NA
Tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC
Tipo de corriente / para mando	CA
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP20
Capacidad de conmutación	
Poder de corte, potencia activa / con carga de lámparas incandescentes	4 000 W
Disipación	
Pérdidas [W]	
• con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	4 W
• máx.	4 W
Circuito principal	
Tensión de empleo / valor asignado	

• mín.	440 V
• máx.	440 V
Intensidad de empleo / valor asignado	40 A

Corriente de control

Tensión de alimentación del circuito de mando	
• valor asignado	230 V
• valor asignado / máx.	230 V

Detalles del producto

Componente del producto / corredera para conmutación manual	No
Ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios	Sí

Número

Número de contactos NC	0
Número de contactos NA	4

Diseño Mecánico

Altura	90 mm
Anchura	54 mm
Profundidad	71 mm
Profundidad de montaje	64 mm
Número de módulos de anchura	3
Peso neto	393 g

Certificados

Identificadores de los equipos / según EN 61346-2	Q
---	---

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TT5840-0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TT5840-0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5840-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

