

CONTACTOR INSTA CON 4 CONTACTOS NA CONTACTO P. 230, 400 V AC 63A CONTROL 230 V AC



Figura similar

La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Contactores de instalación
Tipo de producto	4 NA
Tipo de corriente / de la tensión de empleo	AC
Tipo de corriente / para mando	CA
Clase de protección	
Grado de protección IP	IP20
Capacidad de conmutación	
Poder de corte, potencia activa / con carga de lámparas incandescentes	5 000 W
Disipación	
Pérdidas [W]	
• con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	8 W
• máx.	8 W

Electricidad

Corriente / con AC / valor asignado 63 A

Circuito principal

Tensión de empleo / valor asignado

- mín. 440 V
- máx. 440 V

Intensidad de empleo / valor asignado 63 A

Corriente de control

Tensión de alimentación del circuito de mando

- valor asignado 230 V
- valor asignado / máx. 230 V

Detalles del producto

Componente del producto / corredera para conmutación manual No

Ampliación del producto / incorporable / dispositivos complementarios Sí

Número

Número de contactos NC 0

Número de contactos NA 4

Diseño Mecánico

Altura 90 mm

Anchura 54 mm

Profundidad 71 mm

Profundidad de montaje 64 mm

Número de módulos de anchura 3

Peso neto 390 g

Certificados

Identificadores de los equipos / según EN 61346-2 Q

General Product Approval

Declaration of
Conformity

other



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Environmental
Confirmations](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TT5850-0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TT5850-0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5850-0

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

