

Motores propósito general

Eficiencia NEMA Premium®
Rotor de aluminio

JM100 (Ejecución uso bomba)

HP	Polos	Armazón	Voltaje (Volts)	Tipo	Corriente [A] 460V	Eficiencia Nominal %	Factor de potencia %	Torque [Lb-Ft]	Peso Kg.	Número de parte	MLFB
1	2	143JM	208-230/460	JM100	1.4	82.5	81.1	1.5	32	A7B10001013554	1PC22211AA114EA3
	4	143JM	208-230/460	JM100	1.4	85.5	78.2	3	33	A7B10001013555	1PC22211AB214EA3
	6	145JM	208-230/460	JM100	1.6	82.5	70.9	4.5	32	Solicitar como Especial	
	8	182JM	208-230/460	JM100	2.1	81.5	56	6	39	Solicitar como Especial	
1.5	2	143JM	208-230/460	JM100	2	84	83.6	2.2	34	A7B10001013552	1PC22211AA214EA3
	4	145JM	208-230/460	JM100	2.1	86.5	77.3	4.5	31	A7B10001013565	1PC22211AB314EA3
	6	182JM	208-230/460	JM100	2.4	87.5	66.9	6.8	46	Solicitar como Especial	
	8	184JM	208-230/460	JM100	3	82.5	56	9	45	Solicitar como Especial	
2	2	145JM	208-230/460	JM100	2.5	85.5	87.6	2.9	33	A7B10001013545	1PC22211AA314EA3
	4	145JM	208-230/460	JM100	2.8	86.5	77.3	6	31	A7B10001013559	1PC22211AB414EA3
	6	184JM	208-230/460	JM100	3.2	88.5	66.1	9.1	51	Solicitar como Especial	
	8	213JM	208-230/460	JM100	3.3	84	67	12	57	Solicitar como Especial	
3	2	182JMY	208-230/460	JM100	3.8	86.5	85.5	4.4	52	A7B10001013544	1PC22211CA114EA3
	2 ■	182JM	208-230/460	JM100	3.8	86.5	85.5	4.4	52	A7B10001013540	1PC22211AA414EA3
	4	182JMY	208-230/460	JM100	4	89.5	78.5	9	51	A7B10001013566	1PC22211CB114EA3
	4 ■	182JM	208-230/460	JM100	4	89.5	78.5	9	51	A7B10001013553	1PC22211CB314EA3
	6	213JM	208-230/460	JM100	4.3	89.5	73	13.4	70	Solicitar como Especial	
	8	215JM	208-230/460	JM100	4.8	85.5	68	18	64	Solicitar como Especial	
5	2	184JMY	208-230/460	JM100	6	88.5	88.2	7.5	49	A7B10001013542	1PC22211CA314EA3
	2 ■	184JM	208-230/460	JM100	6	88.5	88.2	7.5	49	A7B10001013539	1PC22211CA314EA3
	4	184JMY	208-230/460	JM100	6.5	89.5	80.5	15	52	A7B10001013549	1PC22211CB314EA3
	4 ■	184JM	208-230/460	JM100	6.5	89.5	80.5	15	52	A7B10001013563	1PC22211CB314EA3
	6	215JM	208-230/460	JM100	6.7	89.5	78.1	26.5	78	Solicitar como Especial	
	8	254JM	208-230/460	JM100	8.5	86.5	61	30	99	Solicitar como Especial	
7.5	2	213JM	208-230/460	JM100	8.8	89.5	89.2	11	95	A7B10001013541	1PC22212AA114EA3
	4	213JM	208-230/460	JM100	9.7	91.7	78.9	22	84	A7B10001013550	1PC22212AB114EA3
	6	254JM	230/460	JM100	10	91	77.2	33	159	Solicitar como Especial	
	8	256JM	230/460	JM100	13	87.5	62	45	113	Solicitar como Especial	
10	2	215JM	208-230/460	JM100	11.5	90.2	90.3	15	94	A7B10001013543	1PC22212AA214EA3
	4	215JM	208-230/460	JM100	12.5	91.7	81.7	30	88	A7B10001013551	1PC22212AB214EA3
	6	256JM	208-230/460	JM100	13.5	91	76.2	45	161	Solicitar como Especial	
	8	284JM	230/460	JM100	17	90.2	61	59	188	Solicitar como Especial	
15	2	254JM	208-230/460	JM100	17.5	91	88.2	22	137	A7B10001013547	1PC22212BA114EA3
	4	254JM	208-230/460	JM100	19	92.4	80	44	125	A7B10001013567	1PC22212BB114EA3
	6	284JM	230/460	JM100	21	91.7	73	67	186	Solicitar como Especial	
	8	286JM	230/460	JM100	23	91	66	89	208	Solicitar como Especial	
20	2	256JM	230/460	JM100	22.5	91	91.5	30	142	A7B10001013546	1PC22212BA214EA3
	4	256JM	230/460	JM100	25	93	80.5	60	150	A7B10001013560	1PC22212BB214EA3
	6	286JM	230/460	JM100	27	91.7	76	89	197	Solicitar como Especial	
	8	324JM	230/460	JM100	32	91	65	119	257	Solicitar como Especial	

NOTAS MUY IMPORTANTES:

- Brida con un diámetro AK = 4.5 in.
 - Certificación Nacional NOM-16-ENER-2010.
- Motores con baleros de bolas (Acoplamiento Directo).

36 Meses
Garantía

