

BORNE DE ALIMENTACION 3 FASES, P. BARRA
COLECTORA DE 3 FASES, CONEXION DESDE
ARRIBA

Datos técnicos generales:

Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		Borne de alimentación trifásico
Tipo de producto		Tamaño S2
Tamaño constructivo del interruptor automático		S2
Grado de protección IP frontal		IP20
Tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 valor asignado	V	690
Temperatura ambiente		
• durante el almacenamiento	°C	-50 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-20 ... +60
Intensidad máxima admisible máx.	A	108

Instalación/ fijación/ dimensiones:

Anchura	mm	54
Altura	mm	59
Profundidad	mm	44

Conexiones/ Bornes:

Tipo de conexión eléctrica para circuito principal		conexión por tornillo
Tipo de secciones de conductor conectables		
• para contactos principales		
— monofilar		1x (10 ... 50 mm²)
— multifilar		1x (10 ... 50 mm²)
• con cables AWG para contactos principales		1x (8 ... 0)

Certificados/ Homologaciones:

Certificado de aptitud		CE / UL / CSA / CCC
------------------------	--	---------------------

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
 CSA	 UL	 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen n  BUREAU VERITAS  RMRS

other
Bestätigungen Umweltbestätigung  VDE

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1935-5A>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RV1935-5A>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1935-5A&lang=en



