

# Clavijas y Conectores Grado Especificación Comercial

2-Polos, 3-Hilos Aterrizado  
NEMA 5-15, 15A 125V  
NEMA 6-15, 15A 250V  
NEMA 5-20, 20A 125V  
NEMA 6-20, 20A 250V  
NEMA 7-15, 15A 277V



## Clavijas de Vinyl Blindadas y de Caucho

### CARACTERÍSTICAS

- Polos de latón sólido firmemente fijos al cuerpo de la clavija.
- Abrazaderas de terminales diseñadas para sujetar bien el cable.
- Los tornillos de las terminales están retraídos, listos para ser cableados.
- Terminales en cámaras individuales para aislar a los conductores.
- Cubierta blindada automáticamente aterrizada.
- Tornillos de montaje y de terminales con cabeza universal para un fácil instalación.

### Clavijas de Vinyl Blindadas

| Clasificación |      |      | Descripción | Diámetro del Cable            | Color    | Código  |          |
|---------------|------|------|-------------|-------------------------------|----------|---------|----------|
| A             | V/AC | NEMA |             |                               |          | Clavija | Conector |
| 15            | 125  | 5-15 | Recta       | 0.25-0.625"<br>(6.35-15.87mm) | Amarillo | 2867    | 2887     |
| 15            | 250  | 6-15 | Recta       | 0.25-.0625"<br>(6.35-15.87mm) | Amarillo | 2866    | 2227     |
| 15            | 277  | 7-15 | Recta       | 0.25-0.625"<br>(6.35-15.87mm) | Amarillo | 2839**  | —        |
| 20            | 125  | 5-20 | Recta       | 0.25-0.625"<br>(6.35-15.87mm) | Amarillo | 2809    | 2228     |
| 20            | 250  | 6-20 | Recta       | 0.25-0.625"<br>(6.35-15.87mm) | Amarillo | 3809    | 2229     |

\*\*No Certificado NOM

### Clavijas de Caucho Termoplástico

| Clasificación |      |      | Descripción | Diámetro del Cable           | Color | Código  |          |
|---------------|------|------|-------------|------------------------------|-------|---------|----------|
| A             | V/AC | NEMA |             |                              |       | Clavija | Conector |
| 15            | 125  | 5-15 | Recta       | 0.25-0.60"<br>(6.35-15.24mm) | Negro | 1709    | 222**    |
| 15            | 250  | 6-15 | Recta       | 0.25-0.60"<br>(6.35-15.24mm) | Negro | 1711    | 229††    |
| 20            | 250  | 6-20 | Recta       | 0.25-0.60"<br>(6.35-15.24mm) | Negro | 1703    | —        |

\*\*No Certificado NOM.

†† No Certificado NOM o CSA.

### CUMPLIMIENTO DE PRUEBAS Y NORMAS

- Certificado UL498 (registro E15012).
- Certificado CSA a C22.2 no. 42 (registro 2081 (6221-02)).
- Certificado NOM excepto los marcados.

### CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

PVC y Caucho Termoplástico.  
Ambiental: Cumple los requisitos de inflamabilidad UL94. Clasificado V0 excepto 229.  
Clasificación por Temperatura: -20° C a 60° C., excepto #229: -20° C a 70° C.



5-15P



5-15R



7-15P



5-20P



5-20R



6-20P



6-20R

