

# Series 82600

Interruptor de aplicación automotriz, doméstica o industrial (equipo de oficina, instrumentos electrónicos, aparatos electrodomésticos, procesadores de datos, etc.) con terminales de tornillo y actuador de palanca o botón de nylon.

## Características

- Flexibilidad en el diseño
- Terminales y tornillos de latón
- Base moldeada en polipropileno color negro
- Circuitos de 1P1T hasta 3P2T
- Remache bimetálico de Plata
- Larga vida mecánica y eléctrica
- Palanca estándar niquelada, de dos o tres posiciones
- Chasis de una sola pieza
- Terminales de tornillo o de soldar
- Tuercas moleteada y hexagonal

Cuello de 1,19 cm (15/32") diámetro, 32 hilos por pulgada

- Temperatura de operación: -17,8°C a 65,6°C

## Valores nominales

- 15A, 12/24 V/CD
- 15A, 125 V~
- 10A, 250 V~
- 20A, 125V~
- 10A, 250 V~
- 0.56 kW (3/4 Hp), 120-240 V~

| Catálogo. No. | Color actuador | Iluminación  | Circuito  | Color cuerpo            |
|---------------|----------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 82600-P*      | 1P1T           | Tornillos    | ON-OFF    | Botón de nylon          |
| 82600-PL*     | 1P1T           | Tornillos    | ON-OFF    | Botón de nylon          |
| 82600-PLZ*    | 1P1T           | Tornillos    | ON-OFF    | Botón de nylon          |
| WD82600       | 1P1T           | Tornillos    | ON-OFF    | Palanca                 |
| WD82600Z      | 1P1T           | Tornillos    | ON-OFF    | Palanca                 |
| 82600B        | 1P2T           | Tornillos    | ON-OFF    | Palanca                 |
| WD82602       | 1P2T           | Tornillos    | ON-OFF-ON | Palanca                 |
| WD82602Z      | 1P1T           | Tornillos    | ON-OFF-ON | Palanca                 |
| 82602-PL      | 1P1T           | Tornillos    | ON-OFF    | Palanca larga           |
| 82602B        | 1P2T           | Tornillos    | ON-OFF-ON | Palanca                 |
| WD82604       | 2P1T           | Tornillos    | ON-ON     | Palanca                 |
| WD82606       | 2P2T           | Tornillos    | ON-OFF    | Palanca                 |
| WD82608       | 2P2T           | Tornillos    | ON-OFF-ON | Palanca                 |
| WD82608Z      | 2P2T           | Tornillos    | ON-OFF-ON | Palanca                 |
| 82608-PL      | 2P2T           | Tornillos    | ON-OFF-ON | Palanca larga           |
| 82608-PLZ     | 2P2T           | Tornillos    | ON-OFF-ON | Palanca larga / zapatas |
| WD82610       | 2P2T           | Tornillos    | ON-ON     | Palanca                 |
| 82610-PL      | 2P2T           | Tornillos    | ON-ON     | Palanca                 |
| 82610-PLZ     | 2P2T           | Tornillos    | ON-ON     | Palanca larga / zapatas |
| WD82605AG     | 2P1T           | 4 Terminales | ON-OFF    | Palanca negra A/G       |
| WD82607AG     | 1P2T           | 3 Terminales | ON-OFF-ON | Palanca negra A/G       |



WD82600



WD82602



82602-PL



WD82606



WD82605AG

\*Los rangos eléctricos para este interruptor son 8A - 12/24 V C.D.; 8A - 125 V C.A.; 4A - 250 V C.A.

A/G= Anti Giro