

Interruptores de palanca corriente alterna-corriente directa (C.A./C.D.)

Servicio pesado

CARACTERÍSTICAS

- Cierre y abertura de contactos rápida.
- Diseñado para aplicaciones de servicio pesado (herramientas industriales, equipo de pulido o limpiadores de piso, etc.)
- Cuerpo moldeado en baquelita.
- Tornillos de las terminales de latón.
- Remache de los contactos móviles: bimetálicos Plata - Cobre
- Remache de los contactos fijos bimetálicos Plata - Bronce
- Material de las terminales: Bronce plateado para 80602 y cobre para 80421.
- Tuercas niqueladas, 1 hexagonal y 1 moleteada.
- Resistencia dieléctrica: 1,000 V valor eficaz mínimo.
- Rango de temperatura de operación: -17.8 °C a + 65.6 °C (0°F a 150 °F)

Código	Rangos	Circuito	Acción	kW - (Hp)
80602-CA	20A 125 V; 10A 250 V	2 Polos - 1 Tiro	Sí-No	1,1-(1.5) 125-250VC.A./C.D.
80602-CAP	20A 125 V; 10A 250 V	2 Polos - 1 Tiro	Sí-No	1,1 - (1.5) 125-250VC.A./C.D.


Artículos Nacionales



80602-CAP



80602-CA



80602-CA

