



7810-U



7808-U



7808-G 7810-G

Contadores manuales

Solamente corriente alterna, tensión total
30A 250V;20A 600V C.A.
sin protección contra sobrecarga

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de cuerpo compacto. La unidad es menor a 2,54 cm (1") y se ajusta a las cajas estandares de pared.
- Contactos fijos con remaches bimetálicos de aleación de plata (óxido de cadmio) que proveen una excelente continuidad y larga vida.
- Cuerpo y palanca moldeados en baquelita
- Cuerpo totalmente cerrado que elimina la exposición de los contactos
- El accionamiento del interruptor depende de la leva y rodillo provisto.
- Doble abertura de los contactos planos, de aleación de plata, que proveen larga vida al interruptor.
- Cavidad para extinción del arco separada para cada polo.
- Terminales de alambrado frontal que facilitan la conexión.
- Caja metálica de protección .
- Tornillos de las terminales de latón

Descripción	Código
Interruptor 2 Polos, 1Tiro	7808-U
Interruptor 2 Polos, 1Tiro, con caja	7808-G
Interruptor 3 Polos, 1Tiro	7810-U
Interruptor 3 Polos, 1Tiro, con caja	7810-G

Rangos Máximos

kW- (Hp)	Volts, C.A.	Amperes	Volts, C.A.
1,5 - (2)	120		
2,2 - (3)	240	30	250
3,7 - (5)	480		
5,6 - (7.5)	600	20	600




Diagrama de Conexión