


No-Nema



WD7380T

Receptáculo 50A 250Vc.d. y 600V C.A. 3Ø

Grado especificación

No-Nema

3 Polos, 4 Hilos, puesta a tierra del equipo



CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de acero de 2 mm (0.078") espesor, con recubrimiento metálico.
- Terminales tipo conector de presión.

- Identificación de terminales conforme a NOM-001- SEDE vigente.
- Alambrado lateral.
- Listado por UL y certificado por CSA, NOM, ANCE.

Descripción	Código
Receptáculo	WD7380T

No-Nema



WD7380

Receptáculo 50A 250Vc.d. y 600V C.A. 3~

Grado especificación

No-Nema

3 Polos, 3 Hilos

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo moldeado en baquelita.
- Cubierta de acero de 1,58 mm (.0625") de espesor, con recubrimiento metálico.

- Terminales tipo conector de presión de cobre con prisionero de latón.
- Contactos de latón con abrazaderas de cobre.
- Alambrado lateral.

Descripción	Código
Receptáculo	WD7380

Clavija 50A 250Vc.d. y 600V C.A. 3~

Grado especificación

No-Nema

3 Polos, 3 Hilos

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de la clavija construida en baquelita, "frente muerto", alambrado posterior, conforme a NOM-001-SEDE vigente artículo 410-56F.
- Cubierta y abrazaderas del cable moldeados en Lexán® con Fibra de Vidrio.

- Terminales y tornillos de latón.
- Sello de neopreno en el orificio de salida del cable.



WD7761

Descripción	Código
Clavija	WD7761