

553281200040

Relé industrial 7 - 10 A



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:

Relés industriales, Enchufable en zócalo, 2 contactos, Contacto conmutado, 10 A, AgNi, Bobina AC, 120 V, funcionamiento - de 96 a 132 V, potencia nominal 1.5 VA, resistencia 4700 Ω, absorbida 12 mA, tensión de mantenimiento 96 V, tensión de desconexión 24 V, variantes: Pulsador de prueba + indicador mecánico, temperatura ambiente de -40 a +85 °C

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aislamiento bobina/contactos:                | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Campo de funcionamiento ac:                  | 96...132 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Configuración de contactos:                  | 2 contactos, Contacto conmutado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corriente nominal del contacto:              | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción comercial:                       | Relé industrial de uso general adecuado para montaje en zócalo de la serie 94, con 2 contactos conmutados de 10 A. Equipado con bobina de CA o CC, pulsador de prueba bloqueable e indicador mecánico estándar en 2 y 4 contactos. Variante con LED y módulo de protección integrado. Adaptadores disponibles para montaje alternativo. Patente europea. |
| Dimensiones:                                 | 20.7x37.2x27.7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura ambiente:                        | -40...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tensión nominal de alimentación ac:          | 120 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensión nominal de contactos:                | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de alimentación:                        | Bobina AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vida útil eléctrica:                         | 200000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Homologaciones/certificaciones (según tipo): | <div>CE EAC UK CA IEC 03 CSA cULus RINA CCC VDE</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)