

| Producto | Temp. de Color | | Potencia | Volts | Amperaje (A) | Equivalencia vs incandescente | Base | Lúmenes | IRC | Vida Promedio | Temp. de Operación | Medidas (BXA) +/-5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR20FL-9W/27 | Blanco cálido | 2700 K | 9 W | 100-127 V | 0.15 | 40 W | Base media | 300 lm | 80 | 8 000 h | -10-40 °C | 65 X 98 mm |
| PAR30FL-13W/65 | Luz de día | 6500 K | 13 W | 100-127 V | 0.19 | 60 W | Base media | 450 lm | - | 8 000 h | -10-40°C | 96 X 97 mm |
| PAR30FL-13W/27 | Blanco cálido | 2700 K | 13 W | 100-127 V | 0.19 | 60 W | Base media | 450 lm | 80 | 8 000 h | -10-40°C | 96 X 97 mm |
| PAR38FL-23W/65 | Luz de día | 6500 K | 23 W | 100-127 V | 0.33 | 100 W | Base media | 950 lm | 82 | 8 000 h | -10-40 °C | 122 X 136 mm |
| PAR38FL-23W/27 | Blanco cálido | 2700 K | 23 W | 100-127 V | 0.33 | 100 W | Base media | 1000 lm | 82 | 8 000 h | -10-40 °C | 122 X 136 mm |
| EIC-7W/65 | Luz de día | 6500 K | 7 W | 100-127 V | 0.07-0.05 | 25 W | Base media | 350 lm | 80 | 8 000 h | -5-40 °C | 42 X 125 mm |
| EIC-7W/27 | Blanco cálido | 2700 K | 7 W | 100-127 V | 0.07-0.05 | 25 W | Base media | 350 lm | 80 | 8 000 h | -5-40 °C | 42 X 125 mm |
| EICM-7W/65 | Luz de día | 6500 K | 7 W | 100-127 V | 0.07-0.05 | 25 W | E12 | 350 lm | 80 | 8 000 h | -5-40 °C | 42 X 125 mm |
| EICM-7W/27 | Blanco cálido | 2700 K | 7 W | 100-127 V | 0.07-0.05 | 25 W | E12 | 350 lm | 80 | 8 000 h | -5-40 °C | 42 X 125 mm |
| MEL-B/7W/27 | Blanco cálido | 2700 K | 7 W | 100-127 V | 0.05 | 25 W | Base media | 400 lm | 80 | 8 000 h | -5-40 °C | 60 X 108 mm |
| GFE-9W/65 | Luz de día | 6500 K | 9 W | 100-127 V | 0.13 | 40 W | Base media | 450 lm | 80 | 8 000 h | -10-40 °C | 66 X 112 mm |
| GFE-15W/65 | Luz de día | 6500 K | 15 W | 100-127 V | 0.22 | 60 W | Base media | 750 lm | 80 | 8 000 h | -10-40°C | 96 X 131 mm |
| GFE-20W/65 | Luz de día | 6500 K | 20 W | 100-127 V | 0.30 | 75 W | Base media | 1000 lm | 80 | 8 000 h | -4-45 °C | 100 X 145 mm |
| GFE-20W/27 | Blanco cálido | 2700 K | 20 W | 100-127 V | 0.30 | 75 W | Base media | 1000 lm | 80 | 8 000 h | -10-40 °C | 100 X 145 mm |
| BFE-9W/65 | Luz de día | 6500 K | 9 W | 100-127 V | 0.13 | 40 W | Base media | 450 lm | 80 | 8 000 h | -10-40 °C | 42 X 115 mm |

| Producto | Temperatura de Color | Potencia | Base | Lúmenes | IRC | Vida Promedio | Temp. de Operación | Medidas (BXA) +/-5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4T5D | Luz de día | 4 W | G5 | 110 lm | 80 | 5 000 h | -10-40 °C | 150 X 16 mm |
| F4T5BL | Luz negra sin filtro | 4 W | G5 | - | 80 | 5 000 h | -10-50 °C | 150 X 16 mm |
| F4T5BLB | Luz negra con filtro | 4 W | G5 | - | 80 | 5 000 h | -10-50 °C | 150 X 16 mm |
| F6T5D | Luz de día | 6 W | G5 | 210 lm | 80 | 5 000 h | -10-50 °C | 226 X 16 mm |
| F6T5BL | Luz negra sin filtro | 6 W | G5 | - | 80 | 5 000 h | -10-50 °C | 226 X 16 mm |
| F6T5BLB | Luz negra con filtro | 6 W | G5 | - | 80 | 5 000 h | -10-50 °C | 226 X 16 mm |
| F8T5D | Luz de día | 8 W | G5 | 310 lm | 80 | 5 000 h | -10-50 °C | 303 X 16 mm |
| F8T5BL | Luz negra sin filtro | 8 W | G5 | - | 80 | 5 000 h | -10-50 °C | 303 X 16 mm |
| F8T5BLB | Luz negra con filtro | 8 W | G5 | - | 80 | 5 000 h | -10-50 °C | 303 X 16 mm |
| F13T5D | Luz de día | 13 W | G5 | 650 lm | 80 | 5 000 h | -10-50 °C | 532 X 16 mm |
| F14T5BF | Blanco frío | 14 W | G5 | 1190 lm | 80 | 8 000 h | -10-50 °C | 563 X 16 mm |
| F15T8D | Luz de día | 15 W | G13 | 560 lm | 80 | 7 000 h | 5-40 °C | 452 X 26 mm |
| F15T8BL | Luz negra sin filtro | 15 W | G13 | - | 80 | 7 000 h | -10-50 °C | 452 X 26 mm |
| F15T8BLB | Luz negra con filtro | 15 W | G13 | - | 80 | 7 000 h | -10-50 °C | 452 X 26 mm |
| F15T8AQ | Acuario | 15 W | G13 | 280 lm | 80 | 7 000 h | 5-40 °C | 452 X 26 mm |
| G15T8 | Germicida | 15 W | G13 | - | 80 | 7 000 h | -10-50 °C | 452 X 26 mm |
| F20T8AQ | Acuario | 20 W | G13 | 290 lm | 80 | 7 000 h | -10-50 °C | 604 X 26 mm |
| F20T8D | Luz de día | 20 W | G13 | 960 lm | 80 | 7 000 h | -10-40 °C | 604 X 26 mm |
| F20T8BLB | Luz negra con filtro | 20 W | G13 | - | 80 | 7 000 h | -10-40 °C | 604 X 26 mm |
| F28T5BF | Blanco frío | 28 W | G5 | 2650 lm | 80 | 10 000 h | -10-50 °C | 1163 X 16 mm |
| F30T9D | Acuario | 30 W | G13 | 800 lm | 80 | 8 000 h | -10-50 °C | 909 X 31 mm |
| G30T8 | Germicida | 30 W | G13 | - | 80 | 8 000 h | -10-40 °C | 909 X 31 mm |
| F40T12BLB | Luz negra con filtro | 40 W | G13 | - | 80 | 8 000 h | -10-50 °C | 1214 X 41 mm |