





LTL-4140
MONDELLO
41- BLANCO FRÍO
65- LUZ DE DÍA

Powered by
PHILIPS




LTL-3140
ORCIO
41- BLANCO FRÍO
65- LUZ DE DÍA

Powered by
PHILIPS




LTL-3280
ORCIO
41- BLANCO FRÍO
65- LUZ DE DÍA

Powered by
PHILIPS



NUEVO
LTL-2281
MONTISI
41- BLANCO FRÍO
65- LUZ DE DÍA



Producto	Materia Prima	Terminado	Pantalla	Temperatura de Color	Aplicación	Corte para empotramiento	Base	Tipo de Lámpara	Incluye Lámpara	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Incluye Balastro	Tipo de Balastro	Vida Promedio	Ángulo	Lúmenes	IRC	Temp. de Operación	Observaciones
LTL-3140/41	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Empotrado en techo	575 x 575 mm 3xG5	F14T5	SI	42 W	120-277 V	0.35-0.15	SI	Electrónico	10 000 h	120°	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-3140/65	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Luz de día	6500 K	Empotrado en techo	575 x 575 mm 3xG5	F14T5	SI	42 W	120-277 V	0.35-0.15	SI	Electrónico	10 000 h	120°	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-3280/41	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Empotrado en techo	575 x 1190 mm 3xG5	F28T5	SI	84 W	120-277 V	0.70-0.30	SI	Electrónico	10 000 h	120°	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-3280/65	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Luz de día	6500 K	Empotrado en techo	575 x 1190 mm 3xG5	F28T5	SI	84 W	120-277 V	0.70-0.30	SI	Electrónico	10 000 h	120°	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-4140/65	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Luz de día	6500 K	Empotrado en techo	575 x 568 mm 4xG5	F14T5	SI	56 W	120-277 V	0.46-0.20	SI	Electrónico	10 000 h	120°	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-2281/41	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Blanco frío	4100K	Empotrado en techo	- 2xG5	F28T5	SI	56 W	120-277 V	0.46-0.20	SI	Electrónico	10 000 h	120°	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador
LTL-2281/65	Lámina de acero	Pintura color blanco	Louver / aluminio	Luz de día	6500 K	Empotrado en techo	- 2xG5	F28T5	SI	56 W	120-277 V	0.46-0.20	SI	Electrónico	10 000 h	120°	2500 lm	80	-10-40 °C	Ahorrador