

SOLALEDlamp



200 LÚMENES

SOLALEDmaxilamp



600 LÚMENES

Lámparas de emergencia de LEDs

- Ahorro de energía
- Amigable con el medio ambiente
- Tecnología LEDs

- Luminario de emergencia con tecnología a base de LEDs
- Sistema de iluminación constante
- Diseño estético
- Fácil instalación
- No requiere de mantenimiento
- Portátil (Solaled Lamp)
- Dimensiones reducidas
- Cable desmontable
- Batería recargable
- Encendido automático en fallas de energía

5 horas
de iluminación
continua

FSLML-23JUL13



NOM



INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez No. 510
Esquina F.F.C.C. de Río Frio
Col. Leyes de Reforma
C.P. 09310, Iztapalapa México, D.F.

amigable con
el medio
ambiente

ISB
SOLA BASIC

PRODUCTOS 100% MEXICANOS
www.isbmex.com

SOLALEDlamp

SOLALEDmaxilamp

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión nominal	127 V~
Corriente	0,1 A
Frecuencia	60 Hz \pm 5%
Rango de tensión de entrada	95 - 145 V~

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Altura	10,0 cm
Frente	8,5 cm
Longitud	23,5 cm
Peso	1,55 kg

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión nominal	127 V~
Corriente	0,15 A
Frecuencia	60 Hz \pm 5%
Rango de tensión de entrada	95 - 145 V~

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Altura	10,0 cm
Frente	8,5 cm
Longitud	41,2 cm
Peso	2,5 kg

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Temperatura ambiente de operación	0° a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-10° a 40°C
Altura máxima de operación	3 000 m s.n.m.
Humedad relativa sin condensación	0 a 95 %

APLICACIONES

Casa habitación
Pasillos y escaleras
Oficinas, Comercios
Talleres
Automóviles
En general cualquier lugar donde se requiera iluminación de emergencia

2 Años de GARANTÍA

5 HORAS

Más de 5 horas de iluminación continua y se empieza a recargar la batería tan pronto se reestablece el suministro eléctrico

- Por ser un producto mexicano las refacciones siempre están disponibles.

Cuando se va la luz me da miedo



Quiero mi lámpara



ISB
INDUSTRIAS SOLA BASIC S.A. DE C.V.
HECHO EN MÉXICO

Porque la seguridad de tu familia es lo más importante

Información sujeta a cambios sin previo aviso

