



Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Equivalencia vs halógeno	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
HEL-13W/27	Blanco cálido 2700 K	13 W	100-127 V	0.19	60 W	Base media	780 lm	80	8 000 h	48 X 100 mm	-10-40 °C	Ahorrador
HEL-20W/BLB	Luz negra con filtro	20 W	100-127 V	0.30	-	Base media	-	-	8 000 h	61 X 132 mm	-10-40 °C	Ahorrador
HEL-23W/27	Blanco cálido 2700 K	23 W	100-127 V	0.35	75 W	Base media	1500 lm	80	8 000 h	61 X 145 mm	-10-40 °C	Ahorrador
HEL-45W/65	Luz de día 6500 K	45 W	100-127 V	0.60	100 W	Base media	2 800 lm	80	8 000 h	80 x 230 mm	0-40 °C	Balastro electrónico
HEL-65W/65	Luz de día 6500 K	65 W	100-127 V	0.98	100 W	Base media	4400 lm	80	8 000 h	83 X 235 mm	-10-40 °C	Ahorrador
HEL-85W/65	Luz de día 6500 K	85 W	100-127 V	1.04	100 W	E40	5400 lm	82	8 000 h	100 X 300 mm	-10-40 °C	Ahorrador
HEL-100W/65	Luz de día 6500 K	100 W	100-127 V	1.5	100 W	Base media	6000 lm	80	6 000 h	105 X 288 mm	-10-40 °C	Ahorrador
HEL-100W/65-220	Luz de día 6500 K	100 W	220 V	0.86	100 W	E40	6000 lm	80	6 000 h	105 X 306 mm	-10-40 °C	Ahorrador