



Producto	Temperatura de Color	Potencia	Volts	Amperaje (A)	Equivalencia vs halógeno	Base	Lúmenes	IRC	Vida Promedio	Medidas (BXA) +/-5 mm	Temp. de Operación	Observaciones
● HEL-9W/65-T2	Luz de día 6500 K	9 W	100-127 V	0.13	40 W	Base media	480 lm	80	8 000 h	46 X 95 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-9W/27-T2	Blanco cálido 2700 K	9 W	100-127 V	0.13	40 W	Base media	480 lm	80	8 000 h	46 X 95 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-13W/65-T2	Luz de día 6500 K	13 W	100-127 V	0.19	60 W	Base media	875 lm	80	8 000 h	49.5 X 101.5 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-13W/27-T2	Blanco cálido 2700 K	13 W	100-127 V	0.19	60 W	Base media	950 lm	80	8 000 h	49.5 X 101.5 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-13W/41-T2	Blanco frío 4100K	13 W	100-127 V	0.19	60 W	Base media	950 lm	80	8 000 h	49.5 X 101.5 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-15W/65-T2	Luz de día 6500 K	15 W	100-127 V	0.22	60 W	Base media	960 lm	80	8 000 h	46 X 104 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-15W/27-T2	Blanco cálido 2700 K	15 W	100-127 V	0.22	60 W	Base media	1100 lm	80	8 000 h	46 X 104 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-15W/41-T2	Blanco frío 4100K	15 W	100-127 V	0.22	60 W	Base media	1100 lm	80	8 000 h	46 X 104 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-20W/65-T2	Luz de día 6500 K	20 W	100-127 V	0.27	75 W	Base media	1280 lm	80	8 000 h	55 X 110 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-20W/27-T2	Blanco cálido 2700 K	20 W	100-127 V	0.27	75 W	Base media	1330 lm	80	8 000 h	55 X 110 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-20W/41-T2	Blanco frío 4100K	20 W	100-127 V	0.27	75 W	Base media	1330 lm	80	8 000 h	55 X 110 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-23W/27-T2	Blanco cálido 2700 K	23 W	100-127 V	0.35	75 W	Base media	1600 lm	80	10 000 h	60 X 112 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-23W/65-T2	Luz de día 6500 K	23 W	100-127 V	0.35	75 W	Base media	1600 lm	80	10 000 h	60 X 112 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-26W/65-T2	Luz de día 6500 K	26 W	100-127 V	0.40	100 W	Base media	1850 lm	80	8 000 h	60 X 119.5 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HEL-26W/27-T2	Blanco cálido 2700 K	26 W	100-127 V	0.40	100 W	Base media	1850 lm	80	8 000 h	60 X 119.5 mm	-10- 40 °C	Ahorrador
● HELM-14W/27	Blanco cálido 2700 K	14 W	100-127 V	0.22	100 W	Base media	960 lm	82	8 000 h	79 x 65 mm	0- 40 °C	Ahorrador
● HELM-14W/41	Blanco frío 4100K	14 W	100-127 V	0.22	100 W	Base media	962 lm	85	8 000 h	79 x 65 mm	0- 40 °C	Ahorrador
● HELM-14W/65	Luz de día 6500 K	14 W	100-127 V	0.22	100 W	Base media	960 lm	86	8 000 h	79 x 65 mm	0- 40 °C	Ahorrador