

Consumibles

Conectores Roscables Ciegos

- Brindan mayor comodidad y facilidad en la instalación.
- Cinco modelos cifrados en diferentes colores, los cuales cubren una gama completa de tamaños para alambre AWG.

No. Cat.	Conector Para Alambres Calibre	Resistencia Máxima	Peso (kg.)
CR-Gris	AWG 22 a 16	300 Volts	0.70
CR-Azul	AWG 22 a 14	300 Volts	0.100
CR-Naranja	AWG 22 a 14	600 Volts	0.120
CR-Amarillo	AWG 18 a 12	600 Volts	0.130
CR-Rojo	AWG 18 a 10	600 Volts	0.100



Cinturones de Plástico

- Fabricados de nylon.
- Con dentaduras uniformes a lo largo del cinturón.

No. Cat.	Largo	Ancho	Tensión	Color	Peso (kg.)
CP225E	225 mm	4.8 a 5 mm	22.5	Natural	0.140
CP250E	250 mm	4.8 a 5 mm	22.5	Natural	0.140
CP530E	530 mm	9 mm	54.5	Natural	0.269
CP710E	710 mm	9 mm	54.5	Natural	0.269



CP225E

Los cinturones miniatura tienen 2.4mm de ancho y 8.1 Kgs. de tensión admisible.
 Los cinturones intermedios tienen 3.6 mm de ancho y 18.2 Kgs de tensión admisible.
 Los cinturones estándar tienen de 4.5 a 5 mm de ancho y 22.2 Kgs de tensión admisible.
 Los cinturones pesados tienen 7 mm de ancho y 54.5 Kgs de tensión admisible.

Libretas Marcacables

- Libretas de cintas impresas con letras, números y signos.

No. Cat.	Marcadores Individuales	Peso (kg.)
MCL-1	45 marcadores del 0 al 9	0.050
MCL-2	10 marcadores de la A a la Z, del 0 al 15, y +, - y /	0.060
MCL-3	10 marcadores del 1 al 45	0.060
MCL-4	150 marcadores de las letras A, B y C	0.050



MCL-1



MCL-4