

# SD-WMS 10 (NU)R YE:9 - Manguito de identificación de conductores



0826242:9

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0826242:9>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

---



Manguito de identificación de conductores, rotulación con el número: 9, superficie útil: 6,6 x 4,3 mm, amarillo, ¡las dimensiones del artículo de sustitución difieren del artículo predecesor!, clase de montaje: ensartar

---

# SD-WMS 10 (NU)R YE:9 - Manguito de identificación de conductores



0826242:9

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0826242:9>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Tipo de producto | Marcador de conductores rotulado |
| Ejecución        | Perfil                           |

### Rotulación

|           |   |
|-----------|---|
| Impresión | 9 |
|-----------|---|

### Montaje

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Tipo de montaje | ensartar |
|-----------------|----------|

### Datos del material

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Color                               | amarillo                       |
| Material                            | Cloruro de polivinilo          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                             |
| Sustancias contenidas               | no contiene silicona ni cadmio |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

|                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado                                                                              | Prueba aprobada         |

#### Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (de conformidad) |
| Exigencia                 | ≥ 5 N                                      |
| Resultado                 | Prueba aprobada                            |

#### Prueba de cinta tesafilm

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2013 (de conformidad) |
| Resultado                 | Prueba aprobada                       |

#### Resistencia a los rayos ultravioleta

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)           |
| Resultado                 | Prueba aprobada                                   |
| Duración del ensayo       | 96 h                                              |
| Procedimiento             | Radiación artificial con lámpara de arco de xenón |

#### Almacenamiento a temperatura controlada

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultado                 | Prueba aprobada                         |
| Duración                  | 96 h                                    |
| Temperatura de ensayo     | 105 °C                                  |

# SD-WMS 10 (NU)R YE:9 - Manguito de identificación de conductores



0826242:9

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0826242:9>

## Resistencia a las temperaturas

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo       | 240 h                                |
| Rating 80 °C (105 °C)     | Prueba aprobada                      |

## Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Especificación del ensayo                           | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo                                 | 168 h                         |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l<br>[N.º CAS 1310-73-2] | Prueba aprobada               |
| Agua salada (350 g/l)<br>[N.º CAS - ]               | Prueba aprobada               |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]                 | Prueba aprobada               |
| Gasolina<br>[N.º CAS 64742-49-0]                    | Prueba aprobada               |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]                      | Prueba aprobada               |
| IRM 901                                             | Prueba aprobada               |
| IRM 902                                             | Prueba aprobada               |
| IRM 903                                             | Prueba aprobada               |

## Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Especificación del ensayo | DIN 50018:2013-05 |
| Resultado                 | Prueba aprobada   |
| Nivel climático           | AHT 1,0 S         |
| Ciclos                    | 2                 |

## Ensayo de niebla salina

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |
| Duración del ensayo       | 96 h                      |

## Condiciones ambientales

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Período de conservación | 1 año |
|-------------------------|-------|

## Dimensiones

|         |        |
|---------|--------|
| Anchura | 4,2 mm |
| Altura  | 9,5 mm |

## Dimensiones exteriores

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Diámetro exterior | 4 mm ... 10 mm |
|-------------------|----------------|

## Normas y especificaciones

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------|-----------------------------|

# SD-WMS 10 (NU)R YE:9 - Manguito de identificación de conductores



0826242:9

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0826242:9>

Phoenix Contact 2023 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)