




Solid 2-Door models



Con un diseño estilizado y un acabado gris claro durable, estos recintos son una excelente opción al estilo y la función son la clave. Estas cajas son ideales para aplicaciones en interiores o exteriores que requieran protección contra la corrosión de los productos químicos y agua. Las cajas contienen una brida del cuerpo externo para evitar que los contaminantes entren en el recinto; una fuerte puerta con bisagras desmontables; un panel conductor y un cuarto de vuelta se enganchan con 3mm bombín de doble paletón para un cierre seguro.

Aplicación: Con un diseño estilizado y un acabado gris claro durable, estos recintos son una excelente opción al estilo y la función son la clave. Estas cajas son ideales para aplicaciones en interiores o exteriores que requieran protección contra la corrosión de los productos químicos y agua. Las cajas contienen una brida del cuerpo externo para evitar que los contaminantes entren en el recinto; una fuerte puerta con bisagras desmontables; un panel conductor y un cuarto de vuelta se enganchan con 3mm bombín de doble paletón para un cierre seguro.

Datos técnicos:

Número de catálogo	M500500300G
Height (A) in.	19.69
Width (B) in.	19.69
Depth (C) in.	11.81
J in.	9.84
D x E in.	17.91 x 17.91
Latch Type	Quarter-turn
G x H in.	18.19 x 18.19
P x Q in.	11.02 x 5.91
Gland Plate Qty.	1
Body Thickness Gauge	16

ESPECIFICACIONES:

Dimensiones en milímetros

Fabricado a partir de 1,2 mm, 1,5 mm y 2 mm de espesor de acero (18, 16 y calibre 14)

Pre-corte de la abertura (s) placa de conexión de pantalla para la entrada de cables en la base de la caja

Externa formada de 90 grados brida del cuerpo

Tres puntos de enganche en recintos de 1000 mm de alto y más alto

Dispositivo de alineación de puerta en puerta con tres puntos de enganche en cerramientos de 800 mm o más

La puerta se abre 210 grados

De la mano derecha con bisagras de la puerta con bisagras y soportes de bisagra sellados

, Pasadores de bisagra fáciles de desmontar y montar simples

Los agujeros de montaje en la parte trasera del cuerpo para el montaje directo o para los soportes de montaje externos opcionales

Sin fisuras de espuma en lugar de junta

Puesta a tierra perno en el cuerpo

Vinculación disposición sobre la puerta

De tamaño completo panel trasero de acero galvanizado incluido

Kit de hardware amueblado incluye arandelas de los tornillos de montaje, la puesta a tierra de hardware y sellado de panel para agujeros de montaje en pared.

Instrucciones de instalación

ACABADO: RAL 7035 texturizado, pintura de color gris claro en polvo de poliéster dentro y por fuera. Panel está galvanizado.

Accesorios:

Panel

Placa de prensaestopas

Kit de tope para puerta

Lock Inserciones

Manijas

Kit de soporte de montaje

Bares Door

Datos Pocket

100 mm Base Zócalo de 800 mm de ancho recintos

Las modificaciones y personalizaciones: Hoffman destaca en la modificación y personalización de productos de acuerdo a sus especificaciones. Póngase en contacto con su oficina local de ventas de Hoffman o el distribuidor para obtener información completa.

NOTAS: Los modelos sólidos de 2 puertas que cumplan con IP55, Tipo 12 Requisitos: M8001000300G, M10001000300G, M12001000300G y M14001000300G.