



DESCRIPCIÓN

Cable de dos, tres o cuatro conductores de cobre suave en construcción flexible, con aislamiento individual de policloruro de vinilo (PVC) en colores, reunidos entre sí y una cubierta exterior de PVC estriada.

ESPECIFICACIONES

NOM-063-SCFI Productos eléctricos conductores - requisitos de seguridad.
NMX-J-436-ANCE Cordones flexibles para uso rudo y extra rudo hasta 600V.

CARACTERÍSTICAS

- TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

600V

- TEMPERATURA MÁXIMA:

60 °C

USOS:

Los cordones flexibles tipo uso rudo, se emplean para el suministro de energía de aparatos eléctricos fijos o portátiles de uso doméstico, comercial o industrial.

VENTAJAS:

Facilidad de manejo e instalación debido a que sus conductores son de cobre suave. La superficie estriada de su cubierta les proporciona una mayor resistencia mecánica al aplastamiento.

CORDONES FLEXIBLES SJT (USO RUDO) 60°C 600V

Numero de Producto	Tipo de Empaque	Longitud del empaque	Color	Calibre	Conductor	Espesor Aislamiento	Diámetro Exterior del cable	Peso
		metros			Área			
				AWG	mm ²	(mm)	(mm)	kg/km
01UR218N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	2X18	0,08	0.70	7,213	70.19
01UR216N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	2X16	1.30	0,70	7,518	82,0
01UR214N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	2X14	2,08	0,76	8,737	113,4
01UR212N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	2X12	3,31	0,76	9,499	143,7
01UR210N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	2X10	5,26	1,14	11,633	199.2
01UR318N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	3X18	0,08	0.70	7,501	83,0
01UR316N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	3X16	1.30	0,70	7.874	99,1
01UR314N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	3X14	2,08	0,76	8,991	137,9
01UR3X12N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	3X12	3,31	0,76	9,652	191,9
01UR3X10N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	3X10	5,26	1,14	11,633	285,8
01UR4X16N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	4X16	1.30	0,70	9,601	165,0.
01UR4X14N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	4X14	2,08	0,76	10,668	162,8
01UR4X12N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	4X12	3,31	0,76	12,090	244,2
01UR4X10N	BLISTER	100 / 500	NEGRO	4X10	5,26	1,14	15,240	321,0