

AISLADOR DE PORCELANA TIPO POSTE LÍNEA

Especificaciones Generales

Normas Aplicables: CFE 52000-91, NMX-J-248, ANSI C29.7

Código R3		Descripción	Piezas por empaque
Empaque Corrugado	Empaque de Madera		
203753	311422	Aislador de porcelana tipo poste línea P-2025	3
204701	311424	Aislador de porcelana tipo poste línea P-2035	2
204702	300882	Aislador de porcelana tipo poste línea P-2045	2
204703	362485	Aislador de porcelana tipo poste línea P-2115	2
204704	373335	Aislador de porcelana tipo poste línea P-2122	2
204705	362492	Aislador de porcelana tipo poste línea P-2130	1
204706	302433	Aislador de porcelana tipo poste línea P-2125 (con DF protegida)	2
205216	205215	Aislador de porcelana tipo poste línea P-2135 (con DF protegida)	2

Catálogo IUSA	Descripción corta CFE	Tensión Nominal del sistema (kV)	Tensión de Flameo en seco 60Hz (kV)	Tensión de Flameo en húmedo 60Hz (kV)	Tensión crítica de flameo al impulso de rayo (kV)	Tensión máxima de radio interferencia a 1000kHz (µV)	Resistencia mecánica a la flexión (kN)	Distancia mínima de fuga (mm)
P-2025	13PDPG1	13,8	70	40	120	<100	12,5	300
P-2035	22PDPG1	23,0	95	65	160	<100	12,5	516
P-2045	33PDPG1	34,5	125	95	200	<200	12,5	760
P-2115	13PCPG3	13,8	70	40	120	<100	12,5	465
P-2122	22PCPG2	23,0	95	65	160	<100	12,5	645
P-2130	33PCPG2	34,5	125	95	200	<200	12,5	950
P-2125	13PCPG4*	13,8	70	40	120	<100	12,5	465
P-2135	22PCPG4*	23,0	95	65	160	<100	12,5	800

* con Distancia de Fuga Protegida

