



Modelo	A	B	C	D
XCL LED	533 mm	305 mm	50 mm	203 mm

Montaje

Universal. Techo o muro.

Descripción luminario

Cuerpo: fabricado en termoplástico color blanco o negro durable y resistente a la flama y corrosión. Reflector metalizado cromado y lente de plástico. Opción de una o dos caras en mismo empaque, flechas desprendibles según necesidad, esténcil del texto en color verde o rojo.

Texto: "SALIDA" color verde o rojo.
"EXIT" color verde o rojo.

Equipo eléctrico

Batería: níquel-cadmio, de 9.6V libre de mantenimiento.

Potencia: 1.5W por cabeza (8LEDS x 0.125W).

Con indicador de LED "ON" y switch de prueba.

Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 hrs.
Voltaje: 120/277V.

Clasificaciones

Temperatura de operación: 0°C - 40°C

Aplicaciones

Oficinas, corredores, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales.

Garantía

Con garantía de fábrica de 5 años. Cualquier daño intencionado, mal uso o instalación del luminario cancelan la garantía.



Información para ordenar

Serie	Color de LED	Caras /Montaje	Carcasa	Opciones
XCL LED	R (Rojo)	U (Universal)	B (Negro)	SAS (SALIDA)
	G (Verde)		W (Blanco)	

Ejemplo de armado del código: SERIE + COLOR DE LED + CARAS / MONTAJE + CARCASA + OPCIONES = **XCLLEDRUWSAS (SALIDA)**

