



Modelo	A	B	C	D
XCL	578 mm	331 mm	120 mm	258 mm

### ■ Montaje

Universal. Techo o muro.

### ■ Descripción luminario

**Cuerpo:** fabricado en termoplástico color blanco durable y resistente a la flama y corrosión. Opción de una o dos caras en mismo empaque, flechas desprendibles según necesidad, esténcil del texto en color verde o rojo.

**Texto:** "SALIDA" color verde o rojo.

"EXIT" color verde o rojo.



### ■ Equipo eléctrico

**Batería:** plomo-calcio para alimentar un LED color verde o rojo.  
**Dos lámparas incandescentes** de 5.4W. Tira de LEDS color rojo o verde. Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 24 hrs.

**Voltaje:** 120/277V.

### ■ Clasificaciones

**Rango de temperatura de operación:** 10° a 45°C

### ■ Aplicaciones

Oficinas, corredores, recepciones, hoteles, cines, centros comerciales.

### ■ Garantía

Con garantía de fábrica de 5 años (no cubre la lámpara). Cualquier daño intencionado, mal uso o instalación del luminario cancelan la garantía.

### ■ Información para ordenar

Código	Descripción
XCL-RU-W	COMBO XCL "EXIT" ROJO 120/277V
XCL-GU-W	COMBO XCL "EXIT" VERDE 120/277V
XCL-RUW-SAS	COMBO XCL "SALIDA" ROJO 120/277V
XCL-GUW-SAS	COMBO XCL "SALIDA" VERDE 120/277V

